



<b>Prestatieverklaring</b> Nummer <b>108</b>			
(1) Unieke identificatiecode va het producttype: <b>ROSINA</b>	(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: <b>2+</b>	(4) Fabrikant	 <b>NB 0749</b> <b>EN 771-1</b> <b>2011</b> <b>+A1:2015</b> 
(2) Typenummer: <b>3</b>	(7) Aangemelde instantie: <b>2+</b>		
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: <b>Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden.</b>	(7) Aangemelde instantie: <b>De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.</b>		

Afmetingen	M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio	
Lengte (mm)	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>208</b>	<b>209</b>	<b>213</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>241</b>	<b>240</b>	
Breedte (mm)	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>108</b>	<b>70</b>	
Hoogte (mm)	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	
Genormaliseerde druksterkte (N/mm <sup>2</sup> )	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	
Gemiddelde druksterkte (N/mm <sup>2</sup> )	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
Tolerantie categorie						T2				
Maatspreidingscategorie						R1				
Vlakheid legvlakken						NPD				
Verschijningsvorm						1				
Hechtsterkte						NPD			N/mm <sup>2</sup>	
Warmteweerstand (λ10,dry,mat(90,90))						0,59 (S2)			W/mK	
Wateropneming						13			%	
Init. wateropzuiging						1,5<IW<=4 (IW klasse 3)			kg/(m <sup>2</sup> .min)	
Gehalte actieve oplosbare zouten						S2				
Parallellisme legvlakken						NPD				
Bruto volumieke massa						1600(D2)			kg/mm <sup>3</sup>	
Netto volumieke massa						NPD			kg/mm <sup>3</sup>	
Warmteweerstand (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A						0,55 (S1)			W/mK	
Dampdoorlatendheid						5/10				
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand						F2				
Vormstabiliteit: vochtexpansie						NPD			mm/m	
Brandreactie						A1				
Gevaarlijke componenten						NPD				

(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(Algemene Directie)

