



Prestatieverklaring Nummer 155									
(1) Unieke identificatiecode va het producttype: LAVA	(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 2+	(4) Fabrikant		NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015		 06 			
(2) Typenummer: 3	(7) Aangemelde instantie: 2+								
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Producten voor gebruik in onbeschermde metselwermuren, kolommen en scheidingswanden.	(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.								

Afmetingen		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio
Lengte	(mm)	192	192	212	212	217	241	241	246	241
Breedte	(mm)	91	91	101	101	102	72	72	111	72
Hoogte	(mm)	51	64	40	49	65	40	50	73	70
Genormaliseerde druksterkte	(N/mm ²)	22	25	22	22	25	15	24	26	26
Gemiddelde druksterkte	(N/mm ²)	30	30	30	30	30	20	30	30	30
		cat. I , <input type="checkbox"/>								
Tolerantie categorie									T2	
Maatspreidingscategorie									R1	
Vlakheid legvlakken									NPD	
Parallellisme legvlakken									NPD	
Bruto volumieke massa									1480(D2)	kg/mm ³
Netto volumieke massa									NPD	kg/mm ³
Verschijningsvorm									1	
Hechtsterkte									NPD	N/mm ²
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat(90,90))					0,49 (S2)		W/mK	
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A					0,45 (S1)		W/mK	
Dampdoorlatendheid									5/10	
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand									F2	
Wateropneming									17	%
Init. wateropzuiging							1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		kg/(m².min)	
Gehalte actieve oplosbare zouten									S2	
Vormstabiliteit: vochtexpansie									NPD	mm/m
Brandreactie									A1	
Gevaarlijke componenten									NPD	

(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(Algemene Directie)

