



Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	2+
Aangemelde instantie	BCCA NB 0749
Geharmoniseerde norm	EN 771-1:2011 +A1:2015

De aangemelde instantie heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productieinstallatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.

Aangegeven prestatie *Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.*

Afmetingen	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Lengte (mm)	192	192	241	241	241	246	212	212	217
Breedte (mm)	91	91	72	72	72	111	101	101	102
Hoogte (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	cat. I , <input type="checkbox"/>		22	25	15	24	26	22	25
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)			30	30	20	30	30	30	30
Tolerantie categorie							T2		
Maatspreidingscategorie							R1		
Vlakheid legvlakken							NPD		
Parallellisme legvlakken							NPD		
Bruto volumieke massa							1480(D1)	kg/m ³	
Netto volumieke massa							NPD	kg/m ³	
Verschijningsvorm							1		
Hechtsterkte							NPD	N/mm ²	
Warmteweerstand	(λ10,dry,mat(90,90))						0,49 (S2)	W/mK	
Warmteweerstand	(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A						0,45 (S1)	W/mK	
Dampdoorlatendheid							5/10		
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand							F2		
Wateropneming							17	%	
Init. wateropzuiging							1,5<IW<=4	kg/(m ² .min)	
Gehalte actieve oplosbare zouten							S2		
Vormstabiliteit: vochtexpansie							NPD	mm/m	
Brandreactie							A1		
Gevaarlijke componenten							NPD		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Burt Nelissen (Algemene Directie)

Lanaken (B)

25.03.2021