

PRESTATIEVERKLARING

DoP-Nummer: 133630-A5W1111

Product:

Veldbrons Gesinterd HV WF

Identificatienummer van het producttype is het DoP-nummer



Wienerberger

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Nederland


Toepassing in metselwerkuren, kolommen en scheidingswanden voor:
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Geharmoniseerde norm:
Aangemelde instantie(s):

onbeschermd metselwerk
System 2+
EN 771-1:2011+A1:2015
0957

Aangegeven prestatie(s) van U - Producten

Afmetingen en toleranties

			T2	R1
Lengte:	mm	210	± 4	9
Breedte:	mm	100	± 3	6
Hoogte:	mm	51	± 2	4
Tolerantie:	klasse	T2		
Maatspreiding:	klasse	R1		
Vlakheid:	mm	NPD		
Planparalleliteit:	mm	NPD		
Verschijningsvorm				
Metselbaksteengroep:	-	1		
Percentage holle ruimte:	%	NPD		
Volume van de frogs:	%	< 20		



Daadwerkelijk perforatiebeeld kan gering afwijken

Volumieke massa

Bruto droge vol. massa:	kg/m ³	1700
Netto droge vol. massa:	kg/m ³	NPD
Tolerantie:	klasse / %	D1 / 10

Druksterkte voor categorie I product

Loodrecht op het mortelbedvlak:	N/mm ²	25
Loodrecht op de kop:	N/mm ²	NPD
Loodrecht op de kop 2:	N/mm ²	NPD

Hechtsterkte: N/mm² NPD

Thermische geleiding $\lambda_{10, dry, unit}$: W/(m·K) 0.45 *Bepaald volgens methode EN 1745:2012 S1*

Dampdoorlatendheid: - $\mu = 5/10$ *Min.- en max. tabelwaarde volgens EN 1745*

Vorst/dooi-weerstand: klasse F2 *Volgens EN 772-22*

Wateropneming: % 12 *Volgens EN 772-21*

Initiële wateropzuiging: kg/(m²·min) 0.3-2 *Volgens EN 772-11*

Gehalte actieve oplosbare zouten: klasse S2 *Volgens EN 772-5*

Vochtexpansie: mm/m NPD

Brandreactie: klasse A1 *(EU 96/603/EC)*

Gevaarlijke stoffen: - NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

2021-01-01

CEO

B.J. Koekoek

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Nederland

Aanvullende nationale technische specificaties:

DoP-Nummer: 133630-A5W1111

Product:

Veldbrons Gesinterd HV WF



Wienerberger

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Nederland

Vormgegeven bouwstof voldoet aan Bbk

Initiële wateropzuiging

Warmtegeleidingscoëfficiënt lambda D

Categorie IW2 - Matig zuigend

W/m.K 0,51

