



Prestatieverklaring Nummer 116			
(1) Unieke identificatiecode va het producttype:	(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:	(4) Fabrikant	 NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015 
(2) Typenummer: 3	2+		
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuuren, kolommen en scheidingswanden.	(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.		

Afmetingen	M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio
Lengte (mm)	188	188	208	209	213	239	239	241	240
Breedte (mm)	88	88	100	100	101	72	72	108	70
Hoogte (mm)	51	64	40	49	65	40	50	73	70
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	22	25	22	22	25	15	24	26	26
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)	30	30	30	30	30	20	30	30	30
Tolerantie categorie						T2			
Maatspreidingscategorie						R1			
Netto volumieke massa						NPD		kg/mm ³	
Versijningsvorm						1			
Hechtsterkte						NPD		N/mm ²	
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand						F2			
Wateropneming						13		%	
Init. wateropzuiging						1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		kg/(m ² .min)	
Gevaarlijke componenten						NPD			
Vlakheid legvlakken						NPD			
Parallellisme legvlakken						NPD			
Bruto volumieke massa						1600(D2)		kg/mm ³	
Warmteweerstand (λ10,dry,mat(90,90))						0,59 (S2)		W/mK	
Warmteweerstand (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A						0,55 (S1)		W/mK	
Dampdoorlatendheid						5/10			
Gehalte actieve oplosbare zouten						S2			
Vormstabiliteit: vochtexpansie						NPD		mm/m	
Brandreactie						A1			

(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(Algemene Directie)

