



Prestatieverklaring Nummer 120			
(1) Unieke identificatiecode va het producttype:	(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:	(4) Fabrikant	 NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015 
(2) Typenummer: 3	2+		
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuuren, kolommen en scheidingswanden.	(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.		

Afmetingen		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio
Lengte	(mm)	188	188	208	209	213	239	239	241	240
Breedte	(mm)	88	88	100	100	101	72	72	108	70
Hoogte	(mm)	51	64	40	49	65	40	50	73	70
Genormaliseerde druksterkte	(N/mm ²)	22	25	22	22	25	15	24	26	26
Gemiddelde druksterkte	(N/mm ²)	30	30	30	30	30	20	30	30	30
Parallellisme legvlakken							NPD			
Bruto volumieke massa							1600(D2)		kg/mm ³	
Netto volumieke massa							NPD		kg/mm ³	
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A					0,55 (S1)		W/mK	
Dampdoorlatendheid							5/10			
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand							F2			
Vormstabiliteit: vochtexpansie							NPD		mm/m	
Brandreactie							A1			
Gevaarlijke componenten							NPD			
Tolerantie categorie							T2			
Maatspreidingscategorie							R1			
Vlakheid legvlakken							NPD			
Verschijningsvorm							1			
Hechtsterkte							NPD		N/mm ²	
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat(90,90))					0,59 (S2)		W/mK	
Wateropneming							13		%	
Init. wateropzuiging							1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		kg/(m ² .min)	
Gehalte actieve oplosbare zouten							S2			

(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(Algemene Directie)

