



13

0620-CPD-21134

Product-code:

N° Prestatieverklaring: DOP

Declaration of performance

EN 771-1:2015+A1:2015, Categorie I, U metselbakstenen, rood onder

Metselbaksteen – Clay masonry bricks

Beoogde toepassing: in muren, kolommen en scheidingsmuren

Aangegeven prestatie**EN 771-1:2015 +A1:2015**

Afmetingen Dimensions	206 x 95 x 49			mm	
Maattoleranties Dimensional tolerances	T1			mm	
Maatspreiding Dimensional range	R1			mm	
Bruto volumieke massa Gross dry density	1560			Kg/m ³	
Tolerantie Bruto volumieke massa Density tolerance	D1	±	10	%	
Gemiddelde druksterkte Compressive strenght	10			N/mm ²	
Genormaliseerde druksterkte Normalised compressive strenght	10			N/mm ²	
Hechtsterkte Bond strenght	0.15			N/mm ²	
Equivalente warmtegeleidbaarheid Equivalent thermal conductivity	0.46			W/m.k	
Dampdoorlatendheid Water vapour diffusion coefficient	5/10				
Vorst- en dooiweerstand Freeze-thaw resistance	F2				(F2/C)
Wateropneming Water absorption	≤13%			%	
Initiële wateropzuiging Initial rate of water absorption	1.5-4.0			kg/m ² .min	IW3 normaal zuigend,
Gehalte actieve oplosbare zouten Active soluble salts	categorie	S2			
Gevaarlijke stoffen Dangerous substances	Vormgegeven bouwstof voldoet aan NL-Bbk				
Bandreactie Reaction to fire	klasse	Euroklasse A1			

