

4047 Mehrzweckleiter, dreiteilig

Eigenschaften

Extra starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus Walzprofil.

Massive Stahlbeschläge.

Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.

Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

Mit Holm verpresste Leiterfüße.

Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.

Highlights

Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.



4047 Mehrzweckleiter, dreiteilig

SPROSSENANZAHL	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x14
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	17	19	23	25	27	30	34
HOLM (CA. MM)	60/66/60	60/71/60	71/83/71	71/83/71	71/83/71	71/89/71	89/89/89
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30	30	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280	280	280	280
LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M)	2.07	2.35	2.63	2.91	3.19	3.47	4.11
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	4.87	5.43	6.55	7.11	7.67	8.51	9.72
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.73	4.29	5.39	5.94	6.49	7.32	8.34
STANDHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	2.06	2.59	3.12	3.65	3.92	4.44	5.23
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	5.23	5.79	6.89	7.44	7.99	8.82	9.84
ARBEITSHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	3.56	4.09	4.62	5.15	5.42	5.94	6.73
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.73	6.29	7.39	7.94	8.49	9.32	10.34
REICHHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	4.06	4.59	5.12	5.65	5.92	6.44	7.23
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	3.29	3.81	4.33	4.86	5.11	5.65	6.53
GESAMTBREITE (CA. MM)	837	1005	1005	1200	1200	1200	1200
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355	355	355	355	355	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300	300	300	300	300	300
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	1.37	1.61	1.8	1.95	2.16	2.34	2.72
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	13.2	15	18	19.7	22	24.2	33.4
GEWICHT (CA. KG)	13.2	14.8	17.8	19.7	22	24.2	33.4
BEST.-NR.	404721	404724	404727	404730	404733	404736	404742