

JUPITER-238/140 2000 840 ND WH AC GST18/3

Art. nr. 8717696106139



Omschrijving

Installatie:
Gemonteerd in verlaagde systeemplafonds of gipsplaten plafonds door middel van schroefveren.

Ontwerp:
Die-Cast aluminium behuizing en ring. De driver bevindt zich in de behuizing.

Optisch:
Geanodiseerde aluminium facet reflector.
LED type: DLM

Opties

- Casambi
- Dimbaar 1-10V
- Dimbaar DALI
- Noodverlichtingspakket
- Ring in diverse RAL kleuren
- Tunable White [HCL]

Specificaties

KENMERK	WAARDE
Artikel	8717696106139
Omschrijving	JUPITER-238/140 2000 840 ND WH GST18/3
lm	1978
W	15.6
lm/W	127
K	4000 4000
Ø	238
H	140
ZØ	215 215
ID	160
VE	1
ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Downlight/spot/schijnwerper-EC001744
Productnaam	JUPITER-238/140 2000 840 ND WH GST18/3
Merk	MacBright
Product Series	JUPITER 238/140
Product Type	2000lm 840 ND 18/3 IP20 WH
GTIN	08717696106139
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	ja
Specifieke lichtstroom armatuur	127 lm/W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken"	nee
Aansluitwijze	Steekklem
Aantal polen	3

Soort bedrading	Eindig
Inbouwdiameter	215 mm
Inbouwhoogte/diepte	160 mm
Buitendiameter	238 mm
Hoogte/diepte	140 mm
Vermogensfactor	0.9
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1978 lm
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Wit
Max. systeemvermogen	15.6 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Beschermingsklasse	Geen
Slagvastheid	IK01
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50000 h
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Reflector
Reflector	Hoogglans
Niet dimbaar	ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	220 V
Spanningstype	AC
Oppervlak geborsteld	nee
Materiaal afdekking	Geen
Kleur behuizing	Wit
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal behuizing	Aluminium
Met lichtbron	ja
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtsensor	nee
Met bewegingssensor	nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Geschikt voor stroomrailmontage	nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	nee
Geschikt voor truss montage	nee
Geschikt voor plafondmontage	ja
Geschikt voor pendelophanging	nee
Geschikt voor wandmontage	nee
Geschikt voor inbouwmontage	ja
Geschikt voor opbouwmontage	nee