

MOD200/139 2000 830 ND WH

Art. nr. 8717696099424



Omschrijving

Installatie:
Gemonteerd tegen het plafond.
Ontwerp:
Wit gepoedercoat aluminium behuizing de driver bevindt zich in de behuizing
Optisch:
Geanodiseerde facet reflector met een decoratieve ring.
LED type: COB

Opties

- 3 fase Adapter
- CRI90
- Casambi
- Dimbaar DALI
- Dimbaar Phase-Cut
- Food module
- Pendelset
- RAL9005
- RAL9005 binnenring

Specificaties

KENMERK	WAARDE
Artikel	8717696099424
Omschrijving	MOD200/139 2000 830 ND WH
lm	1977
W	16.3
lm/W	121
K	3000 3000
Ø	200
H	139
VE	1
ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Downlight/spot/schijnwerper-EC001744
Productnaam	MOD200/139 2000 830 ND WH
Merk	MacBright
Product Series	MOD200/139
Product Type	2000lm 830 ND WH
GTIN	08717696099424
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	ja
Specifieke lichtstroom armatuur	121 lm/W
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken"	nee
Aansluitwijze	Schroefklem
Aantal polen	3

Soort bedrading	Eindig
Buitendiameter	200 mm
Hoogte/diepte	139 mm
Vermogensfactor	0.9
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1977 lm
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Wit
Max. systeemvermogen	16.3 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50000 h
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Reflector
Reflector	Hoogglans
Niet dimbaar	ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	220 V
Spanningstype	AC
Oppervlak geborsteld	nee
Materiaal afdekking	Geen
Kleur behuizing	Wit
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal behuizing	Aluminium
Met lichtbron	ja
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtsensor	nee
Met bewegingssensor	nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	nee
Geschikt voor klemmontage	nee
Geschikt voor stroomrailmontage	nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	nee
Geschikt voor truss montage	nee
Geschikt voor plafondmontage	ja
Geschikt voor pendelophanging	nee
Geschikt voor wandmontage	nee
Geschikt voor inbouwmontage	nee
Geschikt voor opbouwmontage	ja