

Tecno-2000 840 40° ND WH IP40 GST18/3

Art. nr. 8717696096461



Omschrijving

Installatie:

Gemonteerd in verlaagde systeemplafonds of gipsplaten plafonds door middel van klapveren.

Ontwerp:

Wit gepoedercoat aluminium die-cast behuizing. Het optische gedeelte kan tot 60gr worden gekanteld en is 355gr draaibaar.

Optisch:

Geanodiseerde aluminium facet reflector inclusief heldere glazen afscherming.

LED type: COB

Opties

- CRI90
- Casambi
- Dimbaar DALI
- Dimbaar Phase-Cut
- Food module
- Honeycomb
- Noodverlichtingspakket
- RAL9005
- Reflector 15°/24°/40°/60°
- Shop module

Specificaties

KENMERK	WAARDE
Artikel	8717696096461
Omschrijving	Tecno-2000 840 40° ND WH IP40 GST18/3
lm	1978
W	15.6
lm/W	127
K	4000 4000
Ø	182
H	150
ZØ	170 170
ID	150
VE	1
ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Downlight/spot/schijnwerper-EC001744
Productnaam	Tecno-2000 840 40° ND WH IP40 GST18/3
Merk	MacBright
Product Series	Tecno-LED
Product Type	2000lm 840 ND GST18/3 IP40 WH
GTIN	08717696096461
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee
Specifieke lichtstroom armatuur	127 lm/W
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	nee
Aansluitwijze	Steekklem
Aantal polen	3
Soort bedrading	Eindig
Inbouwdiameter	170 mm
Inbouwhoogte/diepte	150 mm
Buitendiameter	182 mm
Hoogte/diepte	150 mm
Vermogensfactor	0.9
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1978 lm
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Wit
Max. systeemvermogen	15.6 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Geen
Reflector	Hoogglans
Niet dimbaar	ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	220 V
Spanningstype	AC
Oppervlak geborsteld	nee
Materiaal afdekking	Glas transparant
Kleur behuizing	Wit
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal behuizing	Aluminium
Geschikt voor aantal lampen	1
Met lichtbron	ja
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtsensor	nee
Met bewegingssensor	nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	nee
Geschikt voor klemmontage	nee
Geschikt voor stroomrailmontage	nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	nee
Geschikt voor truss montage	nee
Geschikt voor plafondmontage	ja
Geschikt voor pendelophanging	nee
Geschikt voor wandmontage	nee
Geschikt voor inbouwmontage	ja
Geschikt voor opbouwmontage	nee