

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Tradition Up E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Tijdloze lantaarn met aluminium behuizing



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk
- Diffuser gemaakt van helder polycarbonaat
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Verkrijgbaar als wand- en bolderarmaturen



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	230,00 mm
Breedte	170,00 mm
Hoogte	260,00 mm
Product gewicht	570,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart/goud
Kleur behuizing	Zwart/goud
Body materiaal	Aluminium
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+85 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee




AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 60W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	ENDURA CLASSIC TRADITION
 Legal information	Legal insert I-Outdoor
 Declarations of conformity	CE Declaration Endura Classic Trad

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075206229	Vouwdoos 1	181 mm x 239 mm x 292 mm	755.00 g	12.63 dm ³
4058075206236	Verzenddoos 4	493 mm x 377 mm x 312 mm	3780.00 g	57.99 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.