

Aqua-ECO 1200W 5000 840 ND/DS IP65 PC/RVS DVB 1F NU

Art. nr. 8717696188432



Omschrijving

Installatie:

Directe montage tegen het plafond en de muur. Ontwerp: Grijze glasvezelversterkte polycarbonaatbehuizing inclusief een de-montabele witte metalenplaat en driver.

Optisch:

Opaal polycarbonaat kap inclusief RVS clips.

Type LED: Osram SMD

Type Driver: Osram CLO Driver

Opmerking:

Niet geschikt voor stallen, wasstraten of andere chemische invloeden!

Check de website of neem contact met ons op voor de juiste toepassing en geschiktheid.

Opties

- 3000k
- Casambi
- Dimbaar 1-10V
- Dimbaar DALI
- Dipswitch Driver 4 outputs
- Doorvoerbedrading
- IP66 Connectors
- Motion Sensor
- Noodverlichtingspakket
- Sensor Corridor

Specificaties

KENMERK	WAARDE
Artikel	8717696188432
Omschrijving	Aqua-ECO 1200W 5000 840 ND/DS IP65 PC/RVS DVB 1F NU
lm	5280
W	39
lm/W	135
K	4000 4000
L	1275
B	134
H	98.5
VE	1
ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Plafond-/wandarmatuur-EC002892
Productnaam	Aqua-ECO 1200W 5000 840 ND/DS IP65 PC/RVS DVB 1F NU
Merk	MacBright
Product Series	Aqua-LED ECO
Product Type	1200W 5000 840 ND IP65 PC DVB 1F NU
GTIN	08717696188432
Aansluitwijze	Overig
Aantal polen	5
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Lengte	1275 mm

Hoogte/diepte	98.5 mm
Breedte	134 mm
Vermogensfactor	0.9
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Wit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	5280 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	135 lm/W
Max. systeemvermogen	39 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Met lichtsensor	nee
Met bewegingssensor	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	ja
Geschied voor noodverlichting	ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-15 °C
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 %
Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Niet dimbaar	ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	220 V
Spanningstype	AC/DC
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Kunststof
Met lichtbron	ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschied voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee
Geschied voor lichtlijnconfiguratie	nee
Geschied voor opbouwmontage	ja
Geschied voor inbouwmontage	nee
Geschied voor plafondmontage	ja
Geschied voor pendelophanging	ja
Geschied voor wandmontage	ja