

## BOXX Small 540lm 927 PH-C Black/Gold

Art. nr. 8717696190442



### Omschrijving

Installatie:  
Opbouwarmatuur voor de wand of het plafond.  
Ontwerp:  
Mat wit/zwart gecoate of vernikkeld geëxtrudeerd aluminium.  
Optisch:  
Aluminium reflector indirect  
LED Type: SMD

### Opties

- Brons
- Zwart/Goud
- IP44

### Specificaties

| KENMERK                                      | WAARDE                               |
|--|--------------------------------------|
| Artikel                                      | 8717696190442                        |
| Omschrijving                                 | BOXX Small 540lm 927 PH-C Black/Gold |
| lm   | 540                                  |
| W  | 6                                    |
| lm/W   | 90                                   |
| K  | 2700 2700                            |
| L  | 100                                  |
| B  | 100                                  |
| H  | 100                                  |
| VE   | 1                                    |
| ETIM Group                                   | Verlichtingsarmaturen-EG000027       |
| ETIM Class                                   | Plafond-/wandarmatuur-EC002892       |
| Productnaam                                  | BOXX Small 540lm 927 PH-C BL-GO      |
| Merk   | MacBright                            |
| Product Series                               | BOXX                                 |
| Product Type                                 | Small 540lm 927 PH-C BL-GO           |
| GTIN   | 08717696190442                       |
| Aansluitwijze                                | Overig                               |
| Aantal polen                                 | 3                                    |
| Soort bedrading                              | Eindig                               |
| Lengte                                       | 100 mm                               |
| Hoogte/diepte                                | 100 mm                               |
| Breedte                                      | 100 mm                               |
| Vermogensfactor                              | 0.9                                  |
| Kleurweergave-index                          | 90-100                               |
| Kleurtemperatuur                             | 2700 K                               |
| Lichtkleur                                   | Wit                                  |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 540 lm                               |
| Specifieke lichtstroom armatuur              | 90 lm/W                              |
| Max. systeemvermogen                         | 6 W                                  |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11        | 650 °C - 30 s                        |
| Met luchtsleuven                             | nee                                  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk        | ja                          |
| Met lichtsensor  | nee                         |
| Met bewegingssensor  | nee                         |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                 | nee                         |
| Geschied voor noodverlichting                                      | nee                         |
| Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" | nee                         |
| Beschermingsklasse   | I                           |
| Slagvastheid   | IK02                        |
| Beschermingsgraad (IP)   | IP20                        |
| Lichtuitrede   | Indirect                    |
| Stralingshoek  | Breedstralend 41-80°        |
| Lichtverdeling   | Dubbel asymmetrisch         |
| Lichtverdeler  | Geen                        |
| Dimbaar faseaansnijding  | ja                          |
| Dimbaar faseafsnoeiing   | ja                          |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                                     | ja                          |
| Voorschakelapparaat  | LED regeling stroomgestuurd |
| Nom. spanning  | 220 V                       |
| Spanningstype  | AC                          |
| Rasteruitvoering   | Geen                        |
| Materiaal afdekking  | Zonder kap                  |
| Kleur behuizing  | Zwart                       |
| Materiaal behuizing  | Aluminium                   |
| Geschied voor aantal lampen  | 1                           |
| Met lichtbron  | ja                          |
| Lamptype   | LED niet uitwisselbaar      |
| Geschied voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1             | nee                         |
| Geschied voor lichtlijnconfiguratie                                | nee                         |
| Geschied voor opbouwmontage  | ja                          |
| Geschied voor inbouwmontage  | nee                         |
| Geschied voor plafondmontage                                       | ja                          |
| Geschied voor pendelophanging                                      | nee                         |
| Geschied voor wandmontage  | ja                          |