

LED LIJN- VERLICHTING PREMIUM



- Zeer lange levensduur en onderhoudsvrij
- Verbruikt 70% minder stroom dan traditionele verlichting
- Modulair klik systeem, snelle montage
- Op verschillende fasen te schakelen
- Hoge lichtopbrengst, ca. 200 lumen/w
- DIP switch voor lichtkleur

specificaties

Stroominput	: AC 100-277V
Lengte rail	: 600mm / 1500mm / 3000mm
Wattage	: 35W / 50W / 70W
Dimbaar	: 1-10V (standaard), DALI opt.
Lichtefficiëntie	: 180 - 210 lm/W*
Led chip	: Toyoda Gosei, SAMSUNG
Driver	: CS, TRIDONIC
Kleurtemperatuur	: 3000K/4000K/5000K (DIP switch)
Lichtbundel	: 30°, 60°, 90°, 120° (standaard 90°)
Inschakelstroom	: 25A/30A/32A max.
Kleurechtheid	: 80-85 CRI
Materiaal	: Staal, PMMA
Werktemperatuur	: -20° t/m +40°
Power factor	: >0.95
THD	: <15%
IP waarde	: IP40, IP54
Levensduur L90B10	: >59.000 branduren (> 100.000 L80B20)
Energie efficiëntie label	: A++
Slagvastheid	: IK08
Certificeringen	: TÜV, EMC, LUD, ENEC, CB, SAA, CE, ROHS
Garantie	: 10 jaar, 7 jaar bij 24/7 gebruik

**10 JAAR
GARANTIE**



* netto/bruto lumen output

productfoto's



25° lichtbundel



60° lichtbundel



90° lichtbundel




140° lichtbundel



Synchrone lichtbundel



Asynchrone lichtbundel



projectfoto's

