

LED916-MAT-DP 6060 4LS 4300 830 ND GST18/3 LS

Art. nr. 8717696183352



Omschrijving

Installatie:

Geïnstalleerd in verlaagde systeemplafonds met zichtbare profielen moduulmaat 600mm of gipsplaten plafonds.

Ontwerp:

Mat wit RAL9003 poeder gelakte plaatstalen behuizing. De lineaire LED modules en driver zijn in de behuizing gemonteerd en geschikt voor plenumafzuiging.

Optisch:

Matte parabolisch geanodiseerde reflector met witte decoratieve profielen in een aluminium frame.

LED Type: SMD

Opties

- 2700k/ 5700k/ 6500k
- Casambi
- CRI90
- Daglichtsensor
- Dimbaar 1-10V
- Dimbaar DALI
- GST18/4
- Noodverlichtingspakket

Specificaties

KENMERK	WAARDE
Artikel	8717696183352
Omschrijving	LED916-MAT-DP 6060 4LS 4300 830 ND GST18/3 LS
lm	4500
W	37
lm/W	122
K	3000 3000
L	595
B	595
H	60
VE	1
ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Plafond-/wandarmatuur-EC002892
Productnaam	LED916-MAT-DP 6060 4LS 4300 830 ND GST18/3 LS
Merk	MacBright
Product Series	LED916-MAT-DP
Product Type	6060 4LS 4300 830 ND GST18/3 LS
GTIN	08717696183352
Aansluitwijze	Overig
Aantal polen	3
Soort bedrading	Eindig
Inbouwhoogte/diepte	60 mm
Inbouwbreedte	575 mm
Inbouwlengte	575 mm
Lengte	595 mm

Hoogte/diepte	60 mm
Breedte	595 mm
Vermogensfactor	0.9
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Wit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4500 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	122 lm/W
Max. systeemvermogen	37 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Met luchtsleuven	ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	ja
Met lichtsensor	nee
Met bewegingssensor	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Geschikt voor noodverlichting	ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10 °C
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	nee
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	50000 h
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Niet dimbaar	ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	220 V
Spanningstype	AC
Rasteruitvoering	Mat
Materiaal afdekking	Zonder kap
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Staal
Met lichtbron	ja
Lamptype	LED uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee
Geschikt voor opbouwmontage	nee
Geschikt voor inbouwmontage	ja
Geschikt voor plafondmontage	ja
Geschikt voor pendelophanging	nee
Geschikt voor wandmontage	nee