

BL912-O2 3012 3400 830/840/850 DALI UGR<19 IP54 GST18/5 PB

Art. nr. 8717696239769



Omschrijving

Installatie:
Geïnstalleerd in verlaagde systeemplafonds met zichtbare profielen moduulmaat 600mm of gipsplaten plafonds.

Ontwerp:
Mat wit RAL9016 poeder gelakte plaatstalen behuizing.

Optisch:
De opaal PMMA afscherming garandeert een uniforme schaduwvrije verlichting uit het armatuur.

LED type: SMD

Opties

- Casambi
- Dimbaar 1-10V
- Helvar ActiveAhead
- Noodverlichtingspakket
- Opbouwframe

Specificaties

KENMERK	WAARDE
Artikel	8717696239769
Omschrijving	BL912-O2 3012 3400 830/840/850 DALI UGR<19 IP54 GST18/5 PB
lm	3400
W	24
lm/W	140
K	3000 5000
L	1195
B	295
H	24
VE	1
ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Plafond-/wandarmatuur-EC002892
Productnaam	BL912-O2 3012 3400 830/840/850 DALI UGR<19 IP54 GST18/5 PB
Merk	MacBright
Product Series	BL912-O2
Product Type	3012 3400 830/840/850 DALI UGR<19 IP54 GST18/5 PB
GTIN	08717696239769
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Aansluitwijze	Overig
Aantal polen	5
Soort bedrading	Eindig
Inbouwhoogte/diepte	30 mm
Inbouwbreedte	295 mm
Inbouwlengte	1195 mm

Lengte	1195 mm
Hoogte/diepte	30 mm
Breedte	295 mm
Vermogensfactor	0.9
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Wit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3400 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	140 lm/W
Max. systeemvermogen	24 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Met luchtsleuven	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Met lichtsensor	nee
Met bewegingssensor	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Geschikt voor noodverlichting	ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	54
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	32
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 %
Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
DALI dimbaar	ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	220 V
Spanningstype	AC
Rasteruitvoering	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Staal
Met lichtbron	ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee
Geschikt voor opbouwmontage	nee
Geschikt voor inbouwmontage	ja
Geschikt voor plafondmontage	ja
Geschikt voor pendelophanging	nee
Geschikt voor wandmontage	nee