


Hoogwaardige LEDstrip voor circulaire renovatie en maatwerk in bestaande armaturen. De sunbeam is ontwikkeld voor projecten waar een strak lichtbeeld, levensduur, hoge efficiëntie en flexibiliteit in lengte en aansturing belangrijk zijn.


De sunbeam is ontworpen voor maatwerk: de LEDstrip is leverbaar in vrijwel elke gewenste lengte en wordt per project afgestemd op het gewenste lichtniveau, lichtbeeld en toepassing. De Sunbeam kan worden gecombineerd met verschillende drivers en regeltechnieken. Afhankelijk van de projectvraag is aansturing mogelijk via DALI, 0/1-10V, Puls, en draadloze systemen zoals Silvair en Casambi. Zo ontstaat een flexibele oplossing die past binnen renovatie, nieuwbouw en circulaire upgrades.



Lengte	585 / 1155 / 1460 mm
Breedte	17,1 mm
Vermogen	13 / 27 / 34 W
Type	Constant Current
Ingangsspanning	34 Vdc
Stroom	400 / 800 / 1000 mA
Lichtopbrengst	2175 / 4350 / 5400 lm (Standaard versie 60 graden lens)
Efficiëntie	Tot 180 lm/W (Afhankelijk van afscherming)
CRI	Ra>80
MacAdam step	3 SDCM
Levensduur	L90/B10 @100.000 uur
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK06
Garantie	7 jaar, 10 jaar icm aankoop driver



Klem + schroef



Klem + magneet (optie)



Tape (optie)