

Antares-N/N 840 3W ND 3H AT

Art. nr. 8717696142670



Omschrijving

Installatie:

Opbouwarmatuur voor wand of plafond montage.

Ontwerp:

Witte polycarbonaat behuizing. Een status LED is gemonteerd in de behuizing. Inclusief automatische zelftest en 3 uur noodunit Ai-Cd 3.6V/1200 mAh.

Optisch:

Pictogram wordt in de behuizing geplaatst.

LED Type: SMD

Opmerking:

Dit armatuur kan naast vluchtwegverlichting ook functioneren als noodverlichting door middel van een LED welke geplaatst is aan de onderkant van het armatuur.

Opties

- Accupack
- Pictogrammen
- RAL9005

Specificaties

| KENMERK | WAARDE |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Artikel | 8717696142670 |
| Omschrijving | Antares-N/N 840 3W ND 3H AT |
| lm | 280 |
| W | 3.000 |
| K | 5000.000 5000.000 |
| L | 270.000 |
| B | 30.000 |
| H | 130.000 |
| VE | 1 |
| ETIM Group | Verlichtingsarmaturen-EG000027 |
| ETIM Class | Noodverlichtingsarmatuur-EC001957 |
| Productnaam | Antares-N/N 840 3W ND 3H AT |
| Merk | MacBright |
| Product Series | Antares LED |
| Product Type | N/N 840 4W AT |
| GTIN | 08717696142670 |
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Aantal polen | 3 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Lengte | 270 mm |
| Hoogte/diepte | 130 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Nom. bedrijfsduur | 0 h |
| Herkenningsafstand | 30 m |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Kleurtemperatuur | 5000 K |
| Lichtstroom in standby modus | 240 lm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 280 lm |
| Max. systeemvermogen | 3 W |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 10 °C |
| Beschermingsklasse | II |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 50000 h |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Nom. spanning | 220 V |
| Spanningstype | AC |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Aantal verichtingskoppen | 2 |
| Met lichtbron | ja |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Accu-eigenschap | NiCd |
| Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Met afstandsschakelaaraansluiting | nee |
| Type schakeling | Continuschakeling/noodschakeling |
| Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |
| Incl. pictogram | nee |
| Toepassing indicator | Enkelzijdig/dubbelzijdig |
| Geschied voor markeringstype | Inlegvel/-plaat |
| Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |