

EDBlog

Alles over primers, lijmen, bindmiddelen en fixers

Tierrafino

Tierrafino Contact

is een grofkorrelige primer voor leempleisters en stucco's op niet absorberende of té absorberende ondergronden, zoals beton, gladde (snelbouw)steen, gipsplaten & pleisters. Niet toepassen in gebieden waar direct contact met water plaatsvindt. Tierrafino Contact is ontwikkeld als hechtprimer voor Tierrafino Base, Finish, en kalkpleisters. Wit van kleur, zonder oplosmiddelen en na droging zonder geur.

Tierrafino Contact Extra

is eenzelfde primer voor onder Tierrafino betonlook en Antique Provence Decoleem

Tierrafino Contact Fine

gebruiken we vooral als verf - en stuccoprimer voor ondergronden die niet genoeg of teveel zuigen, zoals gipsplaten & pleisters. Niet nodig als primer op een leembepoestering. Tierrafino Contact Fine is ontwikkeld als hechtprimer voor Tierrafino Duro, Listro, I-Paint en T-Paint.

Tierrafino Hechtleem

ziet eruit als een Tierrafino bruine basisleem maar is speciaal samengesteld met toevoeging van oa cellulose. Tierrafino Hechtleem is ontwikkeld voor het opheffen van absorptieverschillen tussen gipsplaten en de met nadenvuller gevulde naden, om vervolgens af te werken met 2-3 mm leemafwerking zoals Tierrafino Duro en Finish zonder doorschemering van de naden bij strijklucht. Hechtleem wordt gebruikt in het interieur en dient als:

- Hechtgrondering voor 2-3 mm leemafwerking op gips- en stucplaat en andere ondergronden.
- Vertinlaag voor max. 10 mm basisleem Tierrafino Base raaplaag op absorberende ondergronden.
- Hechtmortel voor het aanbrengen van leemplaten, houtvezelisolatieplaten, Multipor isolatieblokken tegen op daarvoor voldoende dragende constructies.

Tierrafino Fix

gebruiken we vooral voor het achteraf fixeren van een leempleister : het maakt het stucwerk harder op plaatsen waar er nogal tegen de muren aangeschuurd kan worden zoals in trappenhallen of smalle gangen. maar je kan het product ook doormengen met de leem en het zo aanbrengen. Hou dan wel rekening met een kortere verwerkingstijd van de leem.

Tierrafino Protect

is een biobased dampopen impregneermiddel voor natuurlijke minerale oppervlaktes van kalk en leem, zowel pleisters als verven. Wordt het meest effectief met lagedrukspuit in 2 laagjes aangebracht.

Tierrafino Intense

is een 100% natuurlijke toevoeging op basis van cactus voor het verharden en beschermen van natuurlijke leempleisters -en verven. Het verhardt het materiaal en zorgt voor een beter bescherming tegen slijtage. De hydrofobe eigenschappen van leem worden verbeterd.

Copperant

Copperant Altra muurprimer

Een biobased watergedragen voorstrijkmiddel voor poreuze, sterk zuigende ondergronden of voor het fixeren van oude en poederende lagen.

Copperant Minérale muurprimer

is een hechtlaag voor te zuigende ondergronden voor de Minérale solsilicaatverf

Copperant Pura Multiprimer

is een hechtlaag voor Pura lakverf

Copperant Multicleaner

is een reinigende ontvettende behandeling voor alle ondergronden.

Akurit

Akurit SKS-Nature

minerale hecht-en kleefpleister voor buiten. Hiermee worden houtwolplaten of kurkplaten tegen de muur gekleefd. Een mechanische bevestiging dmv isolatieschotepullen blijft nodig! Wordt ook gebruikt als hechtpleister op de plaat waarin het wapeningsnet wordt verwerkt. Hieroverheen komt een afwerkpleister op minerale basis.

Akurit SK-MI

minerale hecht-en kleefpleister voor Multipor platen binnen of buiten. Hiermee worden de isolatieblokken uit cellenbeton tegen de muur gekleefd. Een mechanische bevestiging met isolatieschotepullen is alleen nodig bij afwerking in faïence tegels. SK-MI wordt ook gebruikt als hechtpleister op de plaat waarin het wapeningsnet wordt verwerkt.

Akurit KSN

de Kalk Spachtel Natur is een kalkmortel die gebruikt wordt binnenshuis voor het verlijmen van houtwolisolatieplaten op een minerale ondergrond. Het is tevens de wapeningsmortel op de houtwolplaten en kan tegelijk dienst doen als basiskalkpleister op deze ondergronden. Kan fijner afgewerkt worden met de Akurit KGN of KGL.

Akurit MH-G

is een minerale hechtlaag voor niet zuigende ondergronden onder een basispleister alvorens af te werken met een dunlagige sierpleister.

Fermacell

Diepgrond

Is een oplosmiddelvrije grondering voor wand en vloer en maakt deel uit van het Fermacell afdichtingssysteem en wordt toegepast bij het plaatsen van tegels. De primer dringt diep in de ondergrond door. Diepgrond heeft een groot hechtvermogen en vergroot het draagvermogen van de ondergrond. Diepgrond verbetert de hechting van pleisters, tegellijm en behang. Je kunt de diepgrond verdunnen met water tot 1:2.

Allback

Allback is specialist in Zweedse lijnolieproducten. De gekookte lijnolie van Allback kan uitstekend dienstdoen als ondergrond onder lijnolieverfproducten.