

kurk op rol.



kurk agglo. liège agglo.

standaard / standard



Door zijn hoge densiteit geschikt als ondervloer voor zowel zachte als harde bevloringen.

Grâce à sa haute densité, le liège aggloest très approprié comme aire de plancher pour les revêtements souples et durs.

ondervloer / sous-couche



Ondervloer uitsluitend voor harde bevloring als parket, laminaat en zwevende vloersystemen.

Aire de plancher pour parquet, stratifié et sols flottants.

gewafeld / profilé



Ondervloer uitsluitend voor harde bevloringen. Gewafeld om de overdracht van contactgeluiden maximaal te verhinderen.

Aire de plancher pour les revêtements durs. Profilé pour éviter la transmission des bruits d'impact.

rubberkurk liège caoutchouc.

standaard / standard



Ondervloer met zeer hoge akoestische demping door de combinatie kurk en rubber die zowel contact- als leefgeluiden absorbeert.

Aire de plancher avec une amortissement acoustique très élevé grâce au mélange liège / caoutchouc qui absorbe les bruits de choc et les bruits aériens.

dikte épaisseur	1mm	2mm	3mm	4mm	dikte épaisseur	2mm	3mm
lopende meter mètre courant	160m	80m	54m	40m	lopende meter mètre courant	30m	30m
breedte largeur	1m	1m	1m	1m	breedte largeur	1m	1m

dikte épaisseur	5mm	6mm	4mm	6mm
lopende meter mètre courant	32m	27m	40m	27m
breedte largeur	1m	1m	1,20m	1,20m

versnijdingen enkel op 6mm
coupages seulement de 6 mm

dikte épaisseur	4mm
lopende meter mètre courant	25m
breedte largeur	1m

dikte épaisseur	2mm	3mm
lopende meter mètre courant	22,5m	15m
breedte largeur	1m	1m

mini-rol / rouleau mini

isolatie isolation	10m x 0,5m x 2mm
isolatie - prikwand isolation - à épingle	10m x 0,5m x 4mm

kurkvelen / feuilles de liège

dikte épaisseur	1,2,3,4,5,6,7,8,10,15,20,30mm andere diktes op aanvraag / autres épaisseurs sur demande
lopende meter mètre courant	915mm
breedte largeur	610mm



meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@

ecomat .be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07



created by nature.

QUALY
CORK

