

Leinos Hardwasolie
voor houten vloeren

EM-TF-DI-houtenvloer-olie

01/01/2023



TOEPASSINGSGEBIED

Leinos Hardwasolie wordt gebruikt voor het slijtvast behandelen van houten oppervlakken zoals vloeren en trappen.

- het natuurlijke uiterlijk van het hout blijft behouden.
- verdiept de tint van het hout
- gemakkelijk in onderhoud.
- het oppervlak van het hout blijft dampopen



GEbruik OP ONBEHANDELD/GESCHUURD HOUT

- De ondergrond schuren tot korrel 120 (ook bij nieuwe hout)
- Stofvrij maken (stofzuigen). Altijd op schoon, vetvrij en droog hout starten; eventueel het hout reinigen met een sopje van water en Leinos Intensieve Houtreiniger alvorens te oliën. De behandeling niet doen bij minder dan 16°C.
- Leinos Hardwasolie (natuur/blank/wit) goed schudden voor gebruik en dun en gelijkmatig aanbrengen met een rol, mop of doek. Eerst dwars op de nerf en daarna met de nerf mee.
- 5 à 10 minuten laten inwerken (bij gekleurde olie: hoe langer je laat intrekken, hoe intenser de kleur wordt)
- Overtollige olie **volledig** wegwrijven met een niet-pluizende katoenen vod, zodat er geen olie bovenop het hout verhardt! Steeds controleren of er geen olie uit de voegen komt: terug goed droogwrijven! Doe dit **zéér** zorgvuldig om vlekken te voorkomen!
- **Na 16 à 24 uur deze bewerking volledig herhalen vanaf stap 1**, ter verzadiging van je hout. Hoe beter je hout verzadigd is, hoe onderhoudsvriendelijker deze behandeling! Als je gekleurde olie hebt gebruikt bij de eerste behandeling, mag je nu aan de slag met de **kleurloze** versie.



PRAKTISCHE TIPS

- Werk in banen van circa 80 cm breed (armlengte), zodat je makkelijk overal bij kan.
- Gebruik eventueel overtollige olie voor het volgende gedeelte van de vloer. Opnieuw verspreiden met rol of kwast. Je kan deze wegschrappen met een aftrekkertje. Probeer dergelijke hoeveelheden overtollige olie te vermijden en breng de volgende keer minder olie aan.
- Voor grotere oppervlakken werk je best met 2 personen : één persoon brengt de olie aan de tweede persoon wrijft de olie in en droogt de overtollige olie op.
- De olie droogt met behulp van zuurstof uit de lucht : zorg dus voor voldoende ventilatie.
- Droogtijd tussen elke laag: 16 à 24 u (geen volgende laag beginnen als de vorige laag niet droog is!)
- Na 72u voorzichtig bemeubelen : pas op: **slechts na 7-14 dagen is de olie volledig uitgehard**



ONDERHOUD

- Regelmatig vegen of stofzuigen zodat zand niet kan gaan schuren en slijtage veroorzaken
- Dweilen waarbij aan het dweilwater een scheut Leinos plantenzeep wordt toegevoegd (1 à 3 doppen in 3 L lauw water) **1ste poetsbeurt pas na 6 à 8 weken**
- 1 keer om de 4 à 6 weken dweilen met de Leinos Reinigingsmelk (1 à 3 doppen/ 3L lauw water).
- Nooit met detergenten poetsen!
- Vlekken verwijderen met onverdunde Plantenzeep (goed naspoelen).