

gräfix[®] 29

Fehlboden-Trockenschüttung

Kalksteinbrechsand - Calciumcarbonat (CaCO₃)

- gräfix 29:** Werkseitig hergestelltes, korngestuftes Gemisch aus Kalksteinbrechsanden (Calciumcarbonat, CaCO₃) 0,8 bis 4,0 mm, aus eigener Produktion.
- Verwendung:** gräfix 29 dient zum Verfüllen von Fehlböden. Das Material wird dabei locker eingebracht und mit einer Aluminium- oder Holzlatte eben abgezogen. Kabel und Leitungen werden vollständig ummantelt.
- Lieferung:** · in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug;
- Technische Daten:** Schüttdichte: ca. 1,35 kg/l
Ergiebigkeit: 30 kg $\hat{=}$ ca. 22,2 l
bei einer Einbaustärke von 10 cm reicht ein Sack für ca. 0,22 m².

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co.KG
Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +49 9192 9955-0
Telefax: +49 9192 9955-55
E-Mail: info@graefix.de
www.graefix.de

Technisches Merkblatt 29
Stand: Juli 2021