

# UNIDEK Reno Fast Biobased

Biobased na-isolatie aan de binnenzijde tegen bestaand dakbeschoot



## Productomschrijving

Unidek Reno Fast Biobased is een isolerend dakelement en wordt aan de binnenzijde tegen het bestaande dakbeschoot aangebracht. Het biobased element heeft een kern van houtvezelisolatie en een 12 mm spaanplaat met een witte zichtzijde. De spaanplaat is voorzien van twee verstijvers van 20 mm breed en 30 mm hoog. De biobased isolatie en de spaanplaat zijn niet aan elkaar verlijmd, waardoor ze makkelijk te hanteren en afzonderlijk te verwerken zijn.

De ISDE-subsidie is van toepassing vanaf  $R_d$ -waarde 3.50. De meldcode is in aanvraag.



## Productinformatie

Producttype	2.5	3.5	4.0
$R_c$ -waarde*	2.63	3.59	4.06
$R_d$ -waarde	2.75	3.85	4.40
Standaard lengte in mm	Keuze uit 1000, 1100, 1200 of 1300		
Breedte in mm	600	600	600
Totaaldikte in mm	112	152	172
Totaal gewicht in kg/m <sup>2</sup>	14,1	16,1	17,1
Levertijd in werkdagen**	20	15	15

\* Overige  $R_c$ -waardes op aanvraag. \*\*  $R_c$  3.5 en 4.0 in lengte 1100, 1200 en 1300 mm levertijd van 15 werkdagen. Overige  $R_c$ 's en lengtes levertijd van 20 werkdagen.

### Toebehoren

Unidek Afdekplinten voorzien van witte decorfolie 2600 x 70 x 7,5 mm per 10 stuks

### Aanvullende informatie

Franco levering	Vanaf 100 m <sup>2</sup>
Minimale pakkethoogte	900 mm
Transportverpakking	Folie
Renovatiemethode	Tegen bestaand dakbeschoot

