BESLAAT HET TE RENOVEREN BOUWDEEL MEER DAN 25% VAN DE TOTALE GEBOUWSCHIL?

>25%

JA

Wordt het dak, de gevel of de vloer volledig opengelegd en vernieuwd, waardoor er tijdens de renovatie de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd nieuwe isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweis?

Dit betekent bij renovatie van het dak: worden de gordingen en/of het dakbeschot aangepast?

JA

Het gerenoveerde bouwdeel moet voldoen aan de eisen van een INGRIJPENDE RENOVATIE

NIEUWBOUWEIS

OPLOSSINGEN DAK

Gordingenkap



Sporenkap



Unidek Aero
R_c 6.3 t/m 10.0



Unidek Aero B
R_c 6.3 t/m 10.0

Unidek Aero MB
R_c 6.3 t/m 10.0



Unidek Aero DeLuxe
R_c 6.3 en 7.0



Unidek Aero Light
R_c 6.3 t/m 10.0



Unidek Aero Light RE
R_c 6.3 t/m 8.0



Unidek Aero Riet
R_c 6.3 t/m 10.5

Unidek Aero Metal
R_c 6.3 t/m 9.0

Unidek Sporen PIR
R_c 6.3

Het gerenoveerde bouwdeel moet voldoen aan de eisen van een NIET-INGRIJPENDE RENOVATIE

RECHTENS VERKREGEN NIVEAU, MAAR MINIMAAL

OPLOSSINGEN DAK

R_c4.7 gevel

R_c1.4 gevel

R_c3.7 vloer

R_c2.6 vloer



R_c6.3 dak

R_c2.1 dak

Gordingenkap



Sporenkap



Geen dakbeschot (of verwijderd)

Unidek Aero
R_c 3.5 t/m 10.0



Unidek Aero B
R_c 3.5 t/m 10.0

Unidek Aero MB
R_c 6.0 t/m 10.0



Unidek Aero DeLuxe
R_c 6.0 t/m 7.0



Unidek Aero Light
R_c 2.5 t/m 10.0



Unidek Aero Light RE
R_c 2.5 t/m 8.0



Unidek Aero Riet
R_c 6.3 t/m 10.5

Unidek Aero Metal
R_c 3.5 t/m 9.0

Doorgebogen dakbeschot*

Unidek Reno Dek Plus
R_c 3.5 t/m 8.0



Unidek Reno Dek Plus RE
R_c 3.5 t/m 8.0



Vlak dragend dakbeschot

Unidek Reno Dek
R_c 2.5 t/m 8.0



Unidek Reno Dek RE
R_c 2.5 t/m 8.0



Unidek Reno Dekfolie
R_c 2.5 t/m 8.0



Unidek Reno Dekfolie RE
R_c 2.5 t/m 8.0

Vlak dragend dak-beschot met tengels

Unidek Reno Dek
R_c 3.5 t/m 8.0



Unidek Reno Dek RE
R_c 3.5 t/m 8.0



Unidek Reno Dekfolie
R_c 3.5 t/m 8.0



Unidek Reno Dekfolie RE
R_c 3.5 t/m 8.0

Bestaande dragende dakelementen

Unidek Reno Dek
R_c 3.5 t/m 8.0



Unidek Reno Dek RE
R_c 3.5 t/m 8.0



Unidek Reno Dekfolie
R_c 3.5 t/m 8.0



Unidek Reno Dekfolie RE
R_c 3.5 t/m 8.0

Unidek Sporen PIR
R_c 4.0 t/m 6.3



*Unidek Reno Dek Plus en Unidek Reno Dek Plus RE zijn tevens geschikt voor:
- niet-volledig dragend dakbeschot
- doorgebogen dakbeschot met tengels en panlatten
- doorgebogen gordingen
- doorgebogen gordingen met tengels en panlatten



Andere ondergrond? Neem contact op voor vrijblijvend advies.

OPLOSSINGEN VOOR ISOLATIE AAN DE BINNENZIJDE VAN DE WONING

Na-isolatie tegen bestaand dakbeschot:
- Unidek Reno Fast PIR (R_c 3.5 t/m 5.5)
- Unidek Reno Fast Biobased (R_c 2.5 t/m 4.0)



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website.
Scan de QR-code hiernaast.

® Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document.
Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Versie 2.0 | 01/2026

Kingspan®