

ADEMAUTOMAAT



DUAL 15X (416258) / DUAL OCTOPUS (416556)

Omschrijving

DUAL	Technopolymeren tweede trap	Standaard downstream-klep
Gewicht (zonder slang)	192 gram	
Lengte slang	75 cm	
15X	Volledig metalen (verchroomd en vernikkeld messing) eerste trap	Gebalanceerd mechanisme met membraan
Statische middendruk [0-300 bar toevoerdruk]	9,8-10,2 bar	
Hogedrukpoorten	2 (7/16" UNF)	
Lagedrukpoorten	4 (3/8" UNF)	
Gewicht	DIN: 598 gram	INT: 772 gram

OCTOPUS MONTEREN

Verwijder met een 4 mm moersleutel de blindstop uit de lagedrukpoort van de eerste trap (naast de poort waarop de slang van de primaire tweede trap is aangesloten), schroef het losse uiteinde van de octopus slang in deze poort en draai de slang met een 14 mm sleutel handvast aan zonder er te veel kracht op te zetten.



OVERZICHT VAN DE EXTRA ADEMHALINGSSYSTEMEN VOOR NOODGEVALLEN (OCTOPUS)

De volgende extra ademhalingsystemen voor noodgevallen voldoen aan EN250:2014.

Naam	Artikelnummer	Naam	Artikelnummer	Naam	Artikelnummer	Naam	Artikelnummer
Fusion	416544	Ultra ADJ /ULTRA	416553/54	Duat ADJ/ DUAL	416555/56	Abyss Navy	416546
Epic	416550	Abyss	416504	Loop	416548	Rover	416505

OVERZICHT VAN GOEDGEKEURDE ACCESSOIRES (DEZE MOGEN ALLEEN DOOR EEN ERKENDE MONTEUR BIJ EEN MARES LAB SERVICE CENTER GEMONTEERD WORDEN).

Deze accessoires zijn goedgekeurd voor gebruik met de Mares DUAL 15X ademautomaat:

- Longhose (46200984 – zwart, 46200986 – geel): een 2,1 lange lagedrukslang voor technisch duiken of andere toepassingen.
- Koudwaterset (416857): beter bestandig in koud water.