

ADEMAUTOMAAT

EPIC 82X PVD (416247) / EPIC OCTOPUS (416550)

Omschrijving

EPIC	Volledig metalen tweede trap (verchroomd en vernikkeld messing met PVD-coating)	Pneumatisch gestuurde downstream klep
Gewicht (zonder slang)	329 gram	
Lengte slang	75 cm	
82X	Volledig metalen eerste trap ((verchroomd en vernikkeld messing met PVD-coating)	Gebalanceerd mechanisme met membraan
Statische middendruk (0-300 bar toevoerdruk)	9,8-10,2 bar	
Hogedrukpoorten	2 (7/16" UNF)	
Lagedrukpoorten	5 (3/8" UNF)	
Gewicht	DIN: 790 gram	INT: 964 gram

STROOMREGELING (TWINPOWER) - PATENT AANGEVRAAGD

De Epic tweede trap wordt geleverd met een mechanisme voor stroomregeling op de overgang tussen de slang en de tweede trap. De stroomregeling werkt als de gashendel van een motorfiets en heeft twee standen - VAD en VAD+. In de stand VAD+ voorziet de Epic u op een zeer vloeiende en natuurlijke manier van ademgas. In de stand VAD stopt de doorstroming steeds heel licht, waardoor de Epic meer doet denken aan een vraaggestuurde tweede trap. De ademautomaat voldoet in beide standen aan de EN250:2014-norm.

OPMERKING:


de luchtopbrengst in de twee vooraf afgestelde standen is optimaal, maar ook wanneer de knop onbedoeld tussen deze twee standen in staat, voldoet de ademautomaat aan EN250:2014.

ADEMHALINGSWEERSTAND AFSTELLEN

Links op de tweede trap van de Epic zit een knop waarmee de ademhalingsweerstand wordt geregeld. Voor de laagst mogelijke ademhalingsweerstand draait u de knop helemaal naar buiten (tegen de klok in wanneer u naar de knop kijkt). Wanneer in specifieke situaties een hogere ademhalingsweerstand wenselijk is, draait u de knop met de klok mee om de druk op de veer van de vraaggestuurde klep te vergroten.

OCTOPUS MONTEREN

Verwijder met een 4 mm moersleutel de blindstop uit de lagedrukpoort van de eerste trap (naast de poort waarop de slang van de primaire tweede trap is aangesloten), schroef het losse uiteinde van de octopusslang in deze poort en draai de slang met een 14 mm sleutel handvast aan zonder er te veel kracht op te zetten.



OVERZICHT VAN DE EXTRA ADEMHALINGSSYSTEMEN VOOR NOODGEVALLEN (OCTOPUS)

De volgende extra ademhalingsystemen voor noodgevallen voldoen aan EN250:2014.

Naam	Artikelnummer	Naam	Artikelnummer	Naam	Artikelnummer
Fusion	416544	Ultra ADJ /ULTRA	416553/54	Dual ADJ/ DUAL	416555/56
Epic	416550	Abyss	416504	Loop	416548
				Abyss Navy	416546
				Rover	416505

OVERZICHT VAN GOEDGEKEURDE ACCESSOIRES (DEZE MOGEN ALLEEN DOOR EEN ERKENDE MONTEUR BIJ EEN MARES LAB SERVICE CENTER GEMONTEERD WORDEN).

Deze accessoires zijn goedgekeurd voor gebruik met de Mares Epic 82X ademautomaat:

- Longhose (46200984 - zwart, 46200986 - geel): een 2,1 lange lagedrukslang voor technisch duiken of andere toepassingen.
- Koudwaterset (416859): beter bestendig in koud water.
- Droge set voor dubbelgebalanceerde piston (416860): beter bestendig in koud water.



Salita Bonsen, 4 - 16035 Rapallo - ITALY
Tel. +39 01852011 - Fax +39 0185201470
www.mares.com

