



Estate<sup>®</sup>WIRE 

Sterker, langere levensduur.

Afrastering voor paarden en veulens 

Estate<sup>®</sup>WIRE 

Vraag vandaag nog advies  
bij Estate<sup>®</sup>WIRE FX expert:

Email: [info@degreef-ochten.nl](mailto:info@degreef-ochten.nl)  
Telefoon: +31 (0)344 641356

[www.degreef-ochten.nl](http://www.degreef-ochten.nl)

**DE GREEF**  
OCHTEN

Herman de Greef & Zn. BV  
Industrieweg 11  
4051 BW Ochten



  
ArcelorMittal



# EstateWIRE

EstateWIRE FX combineert 2Life® anti corrosie technologie met de voordelen van de robuuste FX knoop voor een sterke en duurzame paardenafrastering.

We produceren al meer dan 30 jaar duurzame afrasteringen. Met onze omheiningen zijn wij niet meer weg te denken.



GEGARANDEERD 2Life® anti-corrosie technologie plus de robuuste, stevige FX-knoop zorgen voor een sterke en robuuste paarden- en veulenafrastering die de tand des tijds zal doorstaan.



## EstateWIRE FX is:

- Diervriendelijk, huid- en vachtvriendelijk, waardoor het risico op letsel voor mens en vee wordt verminderd.
- Sterker dan traditionele scharnierknoop omheining
- Steviger dan gebruikelijke scharnierknoop omheining
- Steviger in horizontale draden
- Sneller en gemakkelijker te installeren
- Geproduceerd conform BS EN10223-5
- Gegalvaniseerd conform BS EN10244-2
- Gegarandeerd twee keer langere levensduur dan verzinkte draad BS EN10244-2 Class A.

## Sneller installeren

EstateWIRE FX wordt vervaardigd met doorlopende horizontale en verticale draden. De horizontale en verticale draden worden op hun kruispunt verbonden door individuele FX-knoppen.


Door de FX-knoppen langs een verticale draad te verwijderen, kan de verticale draad snel worden verwijderd, waardoor er ruimte bij horizontale einddraden ontstaat om af te binden.

draad Ø 2.5mm	horizontale draden	verticale draden	knopen
treksterkte (N/mm <sup>2</sup> )	1390	850	495



## Onze standaard EstateWIRE FX producten:


### FX12/110/7.5



#### Eigenschappen

- > Hoogte 1117.6mm
- > Verticale afstand 76.2mm
- > Lengte 50m / 100m
- > Nominiaal gewicht 59kg / 118kg
- > Rollen /pallet 9 / 4


### FX13/120/7.5



#### Eigenschappen

- > Hoogte 1219.2mm
- > Verticale afstand 76.2mm
- > Lengte 100m
- > Nominiaal gewicht 128kg
- > Rollen /pallet 4


### FX11/120/15



#### Eigenschappen

- > Hoogte 1219.2mm
- > Verticale afstand 152.4mm
- > Lengte 50m
- > Nominiaal gewicht 49kg
- > Rollen /pallet 9


### FX15/158/7.5



#### Eigenschappen

- > Hoogte 1600.2mm
- > Verticale afstand 76.2mm
- > Lengte 50m
- > Nominiaal gewicht 78kg
- > Rollen /pallet 9


### FX13/190/15



#### Eigenschappen

- > Hoogte 1905mm
- > Verticale afstand 152.4mm
- > Lengte 100m
- > Nominiaal gewicht 86kg
- > Rollen /pallet 9

### FX10/100/15



#### Eigenschappen

- > Hoogte 1016mm
- > Verticale afstand 150mm
- > Lengte 50m / 100m
- > Nominiaal gewicht 70kg / 140kg
- > Rollen /pallet 9 / 16

Afwijkende maten kunnen op aanvraag worden geproduceerd

EstateWIRE FX is geschikt voor infrastructurele spoor- en wegprojecten en zonne-energieparken. Rollengtes beschikbaar tot 500 m voor landbouw-/snelweg-/spoorinfrastructuurprojecten waarbij gespecialiseerde apparatuur voor de installatie van omheiningen wordt gebruikt.