

MAXALL

KLIMMATERIALIEN



KLIMMATERIALIEN




MAXALL PRO-line

eigen productie



ergonomisch profiel




sport 40 mm



opsteekhaak met grendel



sportafstand 25 cm




reform- & uitschuifbeveiliging



PRO-line enkele ladder recht

Specificaties

- ❶ sport 40 mm breed
- ❷ sportafstand 25 cm
- ❸ ergonomisch profiel
- ❹ vervaardigd van blank aluminium
- ❺ antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❻ MR14 t/m MR28 is incl. stabiliteitsbalk



type	aantal sporten	lengte (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MR 6	6	1,75	2,75	3,7
MR 8	8	2,25	3,25	4,9
MR 10	10	2,75	3,75	6,1
MR 12	12	3,25	4,25	8,7
MR 14*	14	3,75	4,75	9,9
MR 16*	16	4,25	5,25	11,1
MR 18*	18	4,75	5,75	12,3
MR 20*	20	5,25	6,25	13,5
MR 24*	24	6,25	7,25	15,9
MR 28*	28	7,25	8,25	18,3


*MR14 t/m MR28 is incl. stabiliteitsbalk



PRO-line enkele ladder uitgebogen

Specificaties

- ❶ sport 40 mm breed
- ❷ sportafstand 25 cm
- ❸ ergonomisch profiel
- ❹ vervaardigd van blank aluminium
- ❺ antislipdoppen voor optimale stabiliteit



type	aantal sporten	lengte (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MU 6	6	1,75	2,75	3,6
MU 8	8	2,25	3,25	4,8
MU 10	10	2,75	3,75	6,0
MU 12	12	3,25	4,25	7,2
MU 14	14	3,75	4,75	8,4
MU 16	16	4,25	5,25	9,6
MU 18	18	4,75	5,75	10,8



PRO-line reformladder 2-delig - uitgebogen

Specificaties

- ❶ sport 40 mm breed
- ❷ sportafstand 25 cm
- ❸ ergonomisch profiel
- ❹ vervaardigd van blank aluminium
- ❺ antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❻ MR2x12 en MR2x14 incl. toprollen
- ❼ ook in A-stand te gebruiken



type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MR 2x8	2,25	3,50	4,50	10,0
MR 2x9	2,50	4,00	5,00	12,0
MR 2x10	2,75	4,50	5,50	13,2
MR 2x12	3,25	5,50	6,50	16,1
MR 2x14	3,75	6,50	7,50	18,4




PRO-line reformladder 2-delig - uitgebogen

Specificaties

geanodiseerd

- ❶ sport 40 mm breed
- ❷ sportafstand 25 cm
- ❸ ergonomisch profiel
- ❹ vervaardigd van geanodiseerd aluminium
- ❺ antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❻ MR2x12C en MR2x14C incl. toprollen
- ❼ ook in A-stand te gebruiken



type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MR 2x8C	2,25	3,50	4,50	11,0
MR 2x9C	2,50	4,00	5,00	12,0
MR 2x10C	2,75	4,50	5,50	13,2
MR 2x12C	3,25	5,50	6,50	16,1
MR 2x14C	3,75	6,50	7,50	18,4




PRO-line opsteekladder 2-delig - uitgebogen

Specificaties

- 1 sport 40 mm breed
- 2 sportafstand 25 cm
- 3 ergonomisch profiel
- 4 vervaardigd van blank aluminium
- 5 antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- 6 incl. toprollen

Let op: ladder is niet in A-stand te gebruiken



type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MO 2x16	4,25	7,50	8,50	20,7
MO 2x18	4,75	8,50	9,50	23,0




PRO-line opsteekladder 2-delig - uitgebogen

Specificaties

geanodiseerd

- 1 sport 40 mm breed
- 2 sportafstand 25 cm
- 3 ergonomisch profiel
- 4 vervaardigd van geanodiseerd aluminium
- 5 antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- 6 incl. toprollen

Let op: ladder is niet in A-stand te gebruiken



type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MO 2x16C	4,25	7,50	8,50	20,7
MO 2x18C	4,75	8,50	9,50	23,0



PRO-line reformladder 3-delig - uitgebogen

Specificaties

- ❶ sport 40 mm breed
- ❷ sportafstand 25 cm
- ❸ ergonomisch profiel
- ❹ vervaardigd van blank aluminium
- ❺ antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❻ MR3x10 t/m MR3x12 incl. toprollen
- ❼ ook in A-stand te gebruiken



type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MR 3x8	2,25	4,75	5,75	16,1
MR 3x9	2,50	5,50	6,50	19,2
MR 3x10	2,75	6,25	7,25	22,9
MR 3x11	3,00	7,00	8,00	24,6
MR 3x12	3,25	7,75	8,75	26,4





PRO-line reformladder 3-delig - uitgebogen

Specificaties

geanodiseerd

- ❶ sport 40 mm breed
- ❷ sportafstand 25 cm
- ❸ ergonomisch profiel
- ❹ vervaardigd van geanodiseerd aluminium
- ❺ antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❻ MR3x10C t/m MR3x12C incl. toprollen
- ❼ ook in A-stand te gebruiken



type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MR 3x8C	2,25	4,75	5,75	16,1
MR 3x9C	2,50	5,50	6,50	19,2
MR 3x10C	2,75	6,25	7,25	22,9
MR 3x11C	3,00	7,00	8,00	24,6
MR 3x12C	3,25	7,75	8,75	26,4



PRO-line opsteekladder 3-delig - uitgebogen

Specificaties

- ① sport 40 mm breed
- ② sportafstand 25 cm
- ③ ergonomisch profiel
- ④ vervaardigd van blank aluminium
- ⑤ antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ⑥ incl. toprollen

Let op: ladder is niet in A-stand te gebruiken



type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MO 3x14	3,75	9,00	10,00	29,9



PRO-line opsteekladder 3-delig - uitgebogen

Specificaties

geanodiseerd

- ① sport 40 mm breed
- ② sportafstand 25 cm
- ③ ergonomisch profiel
- ④ vervaardigd van geanodiseerd aluminium
- ⑤ antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ⑥ incl. toprollen

Let op: ladder is niet in A-stand te gebruiken



type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MO 3x14C	3,75	9,00	10,00	29,9



PRO-line reformladder 2-delig - recht

Specificaties

- ❶ sport 40 mm breed
- ❷ sportafstand 25 cm
- ❸ ergonomisch profiel
- ❹ vervaardigd van blank aluminium
- ❺ MR2x9R t/m MR2x14R incl. stabiliteitsbalk met antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❻ MR2x12R en MR2x14R incl. toprollen
- ❼ ook in A-stand te gebruiken



type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MR 2x6R*	1,75	2,75	3,75	8,0
MR 2x7R*	2,00	3,25	4,25	8,9
MR 2x8R*	2,25	3,50	4,50	9,9
MR 2x9R	2,50	4,00	5,00	12,1
MR 2x10R	2,75	4,50	5,50	13,4
MR 2x12R	3,25	5,50	6,50	16,1
MR 2x14R	3,75	6,50	7,50	18,4


*excl. stabiliteitsbalk (niet verplicht)



PRO-line reformladder 3-delig - recht

Specificaties

- ❶ sport 40 mm breed
- ❷ sportafstand 25 cm
- ❸ ergonomisch profiel
- ❹ vervaardigd van blank aluminium
- ❺ incl. stabiliteitsbalk met antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❻ MR3x10R en MR3x12R incl. toprollen
- ❼ ook in A-stand te gebruiken



type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MR 3x6R	1,75	3,25	4,25	9,9
MR 3x7R	2,00	4,00	5,00	13,0
MR 3x8R	2,25	4,75	5,75	16,1
MR 3x9R	2,50	5,50	6,50	19,2
MR 3x10R	2,75	6,25	7,25	22,9
MR 3x12R	3,25	7,75	8,75	26,4



PRO-line opsteekladder 3-delig - recht

Specificaties

- ❶ sport 40 mm breed
- ❷ sportafstand 25 cm
- ❸ ergonomisch profiel
- ❹ vervaardigd van blank aluminium
- ❺ incl. stabiliteitsbalk met antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❻ incl. toprollen

Let op: ladder is niet in A-stand te gebruiken



type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MO 3x14R	3,75	9,00	10,00	29,9





PRO-line driepoot ladder


Specificaties

geanodiseerd

- ❶ sport 40 mm breed
- ❷ sportafstand 25 cm
- ❸ ergonomisch profiel
- ❹ vervaardigd van geanodiseerd aluminium
- ❺ scharnierende steunpoot
- ❻ konische punten voor optimale stabiliteit



type	aantal sporten	lengte (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MD 8C	8	2,25	3,25	9,0
MD 10C	10	2,75	3,75	10,0
MD 12C	12	3,25	4,25	11,0
MD 14C	14	3,75	4,75	12,5






PRO-line mobiele magazijntrap Easy

Specificaties

- ① makkelijk te verrijden door twee geïntegreerde wielen
- ② antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ③ inklapbaar
- ④ leuning aan 3 zijden
- ⑤ stevig antislip stavlak
- ⑥ handig werkplateau



type	aantal treden*	hoogte plateau (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MTV 4	4	1,00	2,80	23,0
MTV 6	6	1,50	3,30	27,5
MTV 8	8	2,00	3,80	30,0
MTV 10	10	2,50	4,30	34,5
MTV 12	12	3,00	4,80	38,0

*aantal treden is incl. plateau



TELESCOOP/VOUWLADDERS



Little Giant telescoopladder

	<i>in</i>	<i>totaal</i>	<i>gewicht</i>
LG 4x3	1,0 m	3,05 m	12,0 kg
LG 4x4	1,3 m	4,2 m	14,3 kg
LG 4x5	1,56 m	5,3 m	17,4 kg
LG 4x6	1,85 m	6,4 m	22,4 kg



Little Giant aluminium telescopische werkbrug



	<i>in</i>	<i>totaal</i>	<i>gewicht</i>
LGB 180	1,80 m	2,73 m	14,0 kg
LGB 245	2,45 m	3,95 m	19,0 kg



Little Giant aluminium ladderbank

LG 003

TELESCOOP/VOUWLADDERS



Maxall vouwladder

	<i>lengte recht</i>	<i>hoogte A-stand</i>	<i>gewicht</i>
MV 4x3	1,91 - 3,04 m	0,94 - 1,48 m	9,7 kg
MV 4x4	2,47 - 4,14 m	1,21 - 2,02 m	13,5 kg
MV 4x5	3,03 - 5,28 m	1,47 - 2,52 m	15,6 kg
MV 4x6	3,60 - 6,38 m	1,74 - 3,04 m	18,7 kg






MAXALL BASIC-line



reformbeveiliging



opsteekhaak met grendel



sport 30 mm

sportafstand 30 cm



spreidbeveiliging



BASIC-line reformladder 2-delig - recht

Specificaties

- ❶ sport 30 mm breed
- ❷ sportafstand 30 cm
- ❸ vervaardigd van blank aluminium
- ❹ incl. stabiliteitsbalk met antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❺ ook in A-stand te gebruiken
- ❻ spreidbeveiliging met band




type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MBR 2x9	2,90	5,00	6,00	14,5
MBR 2x11	3,50	5,90	6,90	19,7



BASIC-line reformladder 3-delig - recht

Specificaties

- ❶ sport 30 mm breed
- ❷ sportafstand 30 cm
- ❸ vervaardigd van blank aluminium
- ❹ incl. stabiliteitsbalk met antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❺ ook in A-stand te gebruiken
- ❻ spreidbeveiliging met band




type	lengte in (m)	lengte uit (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
MBR 3x8	2,64	6,00	7,00	18,4
MBR 3x9	2,93	6,82	7,82	20,8
MBR 3x10	3,26	7,80	8,80	24,5



PRO-line industriële bordestrap

Specificaties

- 1 treden 83 mm breed met dubbele popnagels
- 2 verstevigde staanders
- 3 handig gereedschapsbakje
- 4 metalen bordes en scharnieren
- 5 vervaardigd van geanodiseerd aluminium
- 6 antislipdoppen voor optimale stabiliteit



type	aantal treden*	hoogte bordes (m)	werkhogte (m)	gewicht (kg)
MTE 3	3	0,75	2,55	6,6
MTE 4	4	1,00	2,80	7,9
MTE 5	5	1,25	3,05	9,4
MTE 6	6	1,50	3,30	10,6
MTE 7	7	1,75	3,55	11,7
MTE 8	8	2,00	3,80	12,5
MTE 10	10	2,50	4,30	14,9
MTE 12	12	3,00	4,80	17,1

*aantal treden is incl. bordes

PRO-line industriële dubbeltrap met wegklapbare beugel*

Specificaties

- 1 treden 83 mm breed met dubbele popnagels
- 2 verstevigde staanders
- 3 eenvoudig wegklapbare beugel (behalve MTD2)
- 4 metalen spreidbeveiliging
- 5 vervaardigd van geanodiseerd aluminium
- 6 antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- 7 compact opruimen



type	aantal treden**	hoogte platform (m)	werkhogte (m)	gewicht (kg)
MTD 2*	2	0,50	2,30	4,4
MTD 3	3	0,75	2,55	7,6
MTD 4	4	1,00	2,80	9,0
MTD 5	5	1,25	3,05	10,5
MTD 6	6	1,50	3,30	12,5
MTD 8	8	2,00	3,80	15,7
MTD 10	10	2,50	4,30	19,8
MTD 12	12	3,00	4,80	23,8

*excl. wegklapbare beugel (niet verplicht) **aantal treden is incl. platform

Semi professionele bordestrap

Specificaties

- ❶ bordes 25x27 cm met inklapbeveiliging
- ❷ traptrede 85 mm breed, extra gesport
- ❸ zware scharnieren uit één stuk gegoten aluminium
- ❹ platform met diverse gaten, vakken en emmerhaak
- ❺ antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❻ uitklapbeveiliging




type	aantal treden*	hoogte bordes (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
BHT3	3	0,65	2,45	4,5
BHT4	4	0,89	2,68	5,2
BHT5	5	1,12	2,92	6,8
BHT6	6	1,36	3,16	7,5
BHT7	7	1,59	3,39	8,3
BHT8	8	1,83	3,62	9,5

* Incl. bordes

BASIC-line huishoud bordestrap

Specificaties

- ❶ bordes 26x26 cm met inklapbeveiliging
- ❷ traptrede 82 mm breed met popnagels
- ❸ solide scharnieren
- ❹ platform met emmerhaak en gaten voor gereedschap
- ❺ antislipdoppen voor optimale stabiliteit
- ❻ uitklapbeveiliging



type	aantal treden*	hoogte bordes (m)	werkhoopte (m)	gewicht (kg)
ME3	3	0,62	2,52	4,0
ME4	4	0,84	2,74	4,4
ME5	5	1,05	2,95	5,0
ME6	6	1,27	3,17	5,8
ME7	7	1,49	3,39	6,6

* Incl. bordes

VOUWSTEIGERS 75X185



Vouwsteigers 75x185 cm

	artikelnr. complete vouwsteiger	PJ6	PJ6WH	PJ22	PJ23
MAXALL	platformhoogte	1,0 m	1,0 m	2,0 m	2,5 m
	werkhoogte	3,0 m	3,0 m	4,0 m	4,5 m
PJ 6F	Vouwsteiger frame 75x185 cm	1	1	1	2
PJ 3	Vouw-opbouwframe 75x185-3			1	
PJ 125W	Vouwsteigerwiel 125 mm	4	4	4	4
PJ 185P	Platform 185 cm	1			
PJ 185PH	Platform met luik 185 cm		1	1	1
PJC 185H	Horizontaal schoor 185 cm			3	2
PJ 075/185T	Kantplanken set 75x185 cm			1	1
PJ 001G	Borgpen	4	4	8	8
PJC 200T	Driehoekstabilisator 200 cm				2

VOUWSTEIGERS 75X185



Vouwsteigerwiel met staander

PJ 125W 125 mm

Mini stabilisator met koppeling

PJC 100T 100 cm



Vouwsteiger frame

PJ 6F 75x185 cm



Vouw-opbouwframe

PJ 3 75x185 cm

Voor overige vouwsteiger onderdelen: zie pag. 34-35.

STEIGERS



Leverbare steigers MAXALL

lengte	185, 245 en 305 cm
breedte	75 en 135 cm
platformhoogte	2,2 m t/m 10,2 m
werkhoogte	4,2 t/m 12,2 m

> vraag naar de mogelijkheden



STEIGER ONDERDELEN



Opbouwframes

PJ 0754	75 cm breed	4 sports
PJ 0757	75 cm breed	7 sports
PJ 1354	135 cm breed	4 sports
PJ 1357	135 cm breed	7 sports




Kopleuningen

PJ 075G2	75 cm breed
PJ 135G2	135 cm breed




Platforms hout

PJ 185P	185 cm	
PJ 185PH	185 cm	met luik
PJ 245P	245 cm	
PJ 245PH	245 cm	met luik
PJ 305P	305 cm	
PJ 305PH	305 cm	met luik



Platforms carbonfiber

PJ 185PF	185 cm	
PJ 185PHF	185 cm	met luik
PJ 245PF	245 cm	
PJ 245PHF	245 cm	met luik
PJ 305PF	305 cm	
PJ 305PHF	305 cm	met luik



Kantplanken set aluminium

PJ 075/185T	75x185 cm
PJ 075/245T	75x245 cm
PJ 075/305T	75x305 cm
PJ 135/185T	135x185 cm
PJ 135/245T	135x245 cm
PJ 135/305T	135x305 cm

STEIGER ONDERDELEN




Driehoekstabilisators

PJC 200T	200 cm	
PJC 200TT	200 cm	telescopisch
PJC 300T	300 cm	



Schoren

PJC 185H	185 cm	horizontaal
PJC 185D	185 cm	diagonaal
PJC 245H	245 cm	horizontaal
PJC 245D	245 cm	diagonaal
PJC 305H	305 cm	horizontaal
PJC 305D	305 cm	diagonaal



Voorloopleuning inklapbaar

PJV 190	185 cm
PJV 250	245 cm
PJV 305	305 cm



Wielstaander met nylon wiel

PJ 200WN	200 mm
----------	--------

Borgpen

PJ 001G

STEIGER ACCESSOIRES



Uitwijkconsole

MU 75-135 universeel (verstelbaar 75-135)



Werkbruggen en leuning

MW 4	werkbrug 4 m	gewicht 23 kg
MW 5	werkbrug 5 m	gewicht 32 kg
MW 6	werkbrug 6 m	gewicht 41 kg
MW 8	werkbrug 8 m	gewicht 50 kg
MW 4L	werkbrug leuning 4 m	
MW 5L	werkbrug leuning 5 m	
MW 6L	werkbrug leuning 6 m	
MW 8L	werkbrug leuning 8 m	



Losse haak t.b.v. werkbrug

MW H



Schraag, inklapbaar

M 55 aluminium (90x17 cm, hoogte 80 cm)

LADDER ACCESSOIRES



Nokhaak

M 25 aluminium



Ladderaphouder aluminium

M 35 verstelbaar (muurafstand 50-70 cm)



Ladderaphouders metaal

Blaha	zwart, voor sportbreedte 30 mm
Blaha 40	blauw, voor sportbreedte 40 mm



Stabiliteitsbalken

M 03	100 cm	MR14 t/m MR20, MR2x9R t/m MR2x12R
M 04	120 cm	MR21 t/m MR28, M02x12R t/m MR2x18R
M 06	100 cm	MR3x6R t/m MR3x10R
M 07	120 cm	MR3x11R t/m M03x14R



LADDER- EN TRAPONDERDELEN



Set toprollen Maxall

M 10	incl. bevestigingsmateriaal
------	-----------------------------



Ladderdoppen Little Giant telescoopladder

LG 001	Ladderdop links
LG 002	Ladderdop rechts



Onderdelen Maxall ME trappen

ME 01	Achterbrugdop ME-serie
ME 02	Trapdop voorzijde ME-serie
ME 03	Gereedschapshouder ME-serie



Onderdelen Maxall BHT trappen

BHT 04	Achterbrugdop BHT-serie
BHT 03	Trapdop voorzijde groot BHT-serie
BHT 01	Gereedschapshouder BHT-serie

TRAPONDERDELEN



Trapdoppen Maxall MTE en MTD trappen

M 055	Trapdop klein
M 090	Trapdop groot



Ladderdoppen Maxall PRO ladders

M 65L	Ladderdop 65 mm links
M 65R	Ladderdop 65 mm rechts
M 75L	Ladderdop 75 mm links
M 75R	Ladderdop 75 mm rechts



Verende trapwieltjes

M 40	verend bokwieltje
M 41	verend zwenkwieltje + bus

INHOUDSOPGAVE

omschrijving	pag.
Accessoires, ladders	37
Accessoires, steigers	36
BASIC-line serie	23-25,29
Bordestrappen, huishoud BASIC-line	29
Bordestrappen, industrieel	26
Bordestrappen, semi-prof	28
Driepootladders, geanodiseerd	17
Dubbeltrappen, industrieel	27
Easy mobiele magazijntrappen	19
Enkele ladders, recht	4
Enkele ladders, uitgebogen	5
Geanodiseerd	7,9,11,13,17
Huishoudtrappen, BASIC-line	29
Ladders, 2-delig opsteek uitgebogen	8
Ladders, 2-delig opsteek uitgebogen geanodiseerd	9
Ladders, 2-delig reform recht	14
Ladders, 2-delig reform recht BASIC-line	24
Ladders, 2-delig reform uitgebogen	6
Ladders, 2-delig reform uitgebogen geanodiseerd	7
Ladders, 3-delig opsteek recht	16
Ladders, 3-delig opsteek uitgebogen	12
Ladders, 3-delig opsteek uitgebogen geanodiseerd	13
Ladders, 3-delig reform recht	15
Ladders, 3-delig reform recht BASIC-line	25
Ladders, 3-delig reform uitgebogen	10
Ladders, 3-delig reform uitgebogen geanodiseerd	11
Ladders, accessoires	37
Ladders, driepoot geanodiseerd	17
Ladders, enkel recht	4
Ladders, enkel uitgebogen	5
Ladders, onderdelen	38
Ladders, telescoop	20
Ladders, vouw	21
Little Giant	20
Magazijntrappen, mobiel Easy	19
Onderdelen, ladders	38

omschrijving	pag.
Onderdelen, Little Giant	38
Onderdelen, trappen	38,39
Onderdelen, steigers	34,35
Onderdelen, vouwsteigers	31,34,35
Opsteekladders, 2-delig uitgebogen	8
Opsteekladders, 2-delig uitgebogen geanodiseerd	9
Opsteekladders, 3-delig uitgebogen	12
Opsteekladders, 3-delig uitgebogen geanodiseerd	13
Opsteekladders, 3-delig recht	16
Pictogrammen, toelichting	41
PRO-line serie ladders	4-19
Reformladders, 2-delig recht	14
Reformladders, 2-delig recht BASIC-line	24
Reformladders, 2-delig uitgebogen	6
Reformladders, 2-delig uitgebogen geanodiseerd	7
Reformladders, 3-delig recht	15
Reformladders, 3-delig recht BASIC-line	25
Reformladders, 3-delig uitgebogen	10
Reformladders, 3-delig uitgebogen geanodiseerd	11
Schraag	36
Sportafstand, 25 cm	4-19
Sportafstand, 30 cm	24,25
Steigers	32
Steigers, accessoires	36
Steigers, onderdelen	34,35
Telescoopladders, Little Giant	20
Toelichting pictogrammen	41
Trappen, bordes industrieel	26
Trappen, bordes semi-prof	28
Trappen, dubbel industrieel	27
Trappen, huishoud BASIC-line	29
Trappen, onderdelen	38,39
Trappen, magazijn mobiel Easy	19
Vouw ladders	21
Vouwsteigers, 75x185	30
Vouwsteigers, onderdelen	31

TOELICHTING PICTOGRAMMEN

-  PRO-line professionele ladder
-  BASIC-line semi-professionele ladder
-  ladder van blank aluminium
-  ladder van geanodiseerd aluminium
-  enkele ladder
-  2-delige ladder
-  3-delige ladder
-  ladder met uitgebogen bomen
-  ladder met rechte bomen
-  2-delige reformladder met A-stand
-  3-delige reformladder met A-stand
-  2-delige opsteekladder (geen A-stand mogelijk)
-  3-delige opsteekladder (geen A-stand mogelijk)



