



" Schwarz Standard nicht glänzend, leicht matt "
 Eloxalparameter:
 Oberflächen spanend bearbeitet.
 Eloxieren E6 / EV6 schwarz. (Beizzeit 15 min.)

KITOTEC GMBH MECKENHEIM		e-Mail: info@kitotec.biz	SolidWorks
		Internetseite: www.kitotec.shop	
Material-, Werkstoffbezeichnung		D:\SU_CadCam\M_Service_2_DWG\AufnahmePlatte_2x_Schneeberger_Einfach	
AIMg3 AW-5754	Erstellt: Mittwoch, 16. Mai 2007 12:39:19	Benennung: AufnahmePlatte_2x_Schneeberger_Einfach	
Oberflächenangabe nach DIN 3141	Bearbeitet: 02.06.2008	Kunde:	
Oberflächensymbole: \sim ∇ $\nabla\nabla$ $\nabla\nabla\nabla$ $\nabla\nabla\nabla\nabla$	Stückliste:	Enstanden aus:	
Max. erlaubt Spitze bis Tal $\nabla_{\sqrt{r_2}}$	Blattname: Blatt1	Ersetzt:	
optional 100 25 6,3 1	Maßstab: 1:1	Allgemein Toleranz DIN ISO 2768: Fein	
	A4		

D
A
B
C

D
A
B
C

1 2 3 4 5 6