

UNICO SMART

De **Unico Smart** monoblock airco van producent Olimpia Splendid onderscheidt zich van andere merken door het typisch Italiaanse design, wat gekwalificeerd zou kunnen worden als “stijlvol, gedurfd en tijdloos”. Een opvallende verschijning met uitstekende prestaties en een aangenaam bescheiden geluidsproductie, zowel binnen als buiten. De bediening is eenvoudig en logisch. Naast de bijgeleverde functionele afstandsbediening is de Unico Smart, net als alle andere Unico modellen overigens, met een extra te installeren WIFI-component uit te voeren en daardoor te bedienen middels de (gratis te downloaden) Olimpia Splendid App.



De Unico Smart wordt geleverd als SF (alleen koelen) en als HP (koelen en verwarmen) model in twee verschillende koelvermogens. Alle modellen hebben geen inverter techniek en zijn derhalve extra gunstig geprijsd. Ongeacht welk model u kiest, de montage is eenvoudig en kan door iedere installateur of een (handige) doe-het-zelver worden gerealiseerd. Het meest “ingewikkelde” is het boren van de (twee grote en één kleine) gaten in de buitenmuur, waar het apparaat dient te worden gemonteerd. De buitengaten zijn standaard \varnothing 202 mm maar u kunt ook kiezen voor gaten van \varnothing 162 mm.

Kortom: De Unico Smart biedt heel veel mogelijkheden en is breed toepasbaar.

Neem contact met ons op indien u vragen hebt, of maak een (vrijblijvende) afspraak in onze showroom waar u de Unico Smart zelf kunt ervaren.

Technische gegevens	Unico Smart - SF & HP modellen			
	Unico Smart 10SF	Unico Smart 12SF	Unico Smart R 10HP	Unico Smart R 12HP
Koelcapaciteit in kW - nominaal	2,3 kW	2,7 kW	2,3 Kw	2,7 kW
Koelcapaciteit min-max (Inverter)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Verwarmingscapaciteit in kW - nominaal	n.v.t.	n.v.t.	2,3 kW	2,5 kW
Verwarmingscapaciteit min-max (inverter)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maximale inhoud te koelen ruimte**	70 - 75 m3	80 - 85 m3	70 - 75 m3	80 - 85 m3
Electrisch vermogen bij koelen	900 W	1000 W	900 W	1000 W
Electrisch vermogen bij verwarmen	n.v.t.	n.v.t.	700 W / 2700 W	800 W / 2800 W
EER (Energy Efficiency ratio) klasse bij koelen	A (2,6)	A (2,6)	A (2,6)	A (2,6)
COP (Coefficient Of Performance) waarde	n.v.t.	n.v.t.	3,1	3,1
Aantal standen ventilator	3 + auto	3 + auto	3 + auto	3 + auto
Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A SPL	33 - 41 dB/A	33 - 42 dB/A	33 - 41 dB/A	33 - 42 dB/A
Geluidsniveau binnen (max) conform EN 12012 - LWA	56 dB/A	57 dB/A	56 dB/A	57 dB/A
Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur)	0,9 L/uur	1,1 L/uur	0,9 L/uur	1,1 L/uur
Koelmiddel	R410-a	R410-a	R410-a	R410-a
Buitentemperatuur range min-max (in °C)	-10 / +43 °C	-10 / +43 °C	-10 / +43 °C	-10 / +43 °C
Stroomaansluiting	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Afmetingen B x H x D (in mm)	902 x 516 x 229 mm	902 x 516 x 229 mm	902 x 516 x 229 mm	902 x 516 x 229 mm
Gewicht netto (in kg)	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
GWP 2088 (Global Warming Potential)	2088	2088	2088	2088
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm)	2 x Ø 162/202 mm	2 x Ø 162/202 mm	2 x Ø 162/202 mm	2 x Ø 162/202 mm

** Mede afhankelijk van de situatie ter plaatse m.b.t. indeling van de ruimte, ligging, isolatiewaarden, etc.

PRIJZEN		incl. BTW	excl. BTW
Unico Smart	10 SF (R410a)	€ 1.150,00	€ 950,41
	12 SF (R410a)	€ 1.250,00	€ 1.033,06
	R 10 HP (R410a)	€ 1.425,00	€ 1.177,69
	R 12 HP (R410a)	€ 1.525,00	€ 1.260,33