


## Rammschutz-Geländer Hybrid

### Produktbeschreibung

- robustes, nachgebendes Rammschutz-Geländer
- für den Innen- und Außenbereich
- variables System mit nachgebenden Standpfosten aus Stahl und nachgebenden Querholmen aus Kunststoff
- für höchste Belastungen
- objektbezogen anpassbar
- schnelle, einfache Montage
- TÜV-geprüft



### Technische Daten

<b>Marke</b>	BLACK BULL	
<b>Artikelbezeichnung</b>	Rammschutz-Geländer Hybrid	
<b>Funktion</b>	Trennen von Verkehrswegen, Schutz von Arbeitsbereichen, Inventar etc.	
<b>Material</b>	Pfosten: Gütestahl nach DIN 2395 / S235 Querholme: Polypropylen Federelement: Polyurethan	
<b>Farbe</b>	Pfosten schwarz mit gelben Kappen Querholme verkehrsgelb (RAL 1023)	
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Für den Außeneinsatz: Pfosten feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet Für den Inneneinsatz: Pfosten kunststoffbeschichtet	
<b>Maße</b>	<b>Standpfosten</b> 1.000 x 100 x 100 mm 3 mm Wandstärke  <b>Bodenplatte</b> 200 x 200 x 10 mm	<b>Querholme</b> Gesamtbreite/Lichtes Maß 1.000/900 x 74 x 52 mm 1.500/1.400 x 74 x 52 mm 2.000/1.900 x 74 x 52 mm 2.300/2.200 x 74 x 52 mm 5 mm Wandstärke
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln	
<b>Bohrlochdurchmesser</b>	14 mm	
<b>Anzahl erforderlicher Dübel</b>	4 Stück pro Pfosten	
<b>Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen)</b>	Befestigungsset (für 8 Bohrlöcher), Art. 109.20.858	
<b>Optionen</b>	Ergänzbar mit Unterfahrerschutz-Balken aus Stahl (Ø 76 mm, H 86 mm, B 1.250/1.750/2.050 mm) Ergänzbar mit Geländer-Tür: manuell mit Montagepfosten (203.25.471) oder mit Gasdruckfeder und Montagepfosten (203.29.398) Andere Abmessungen	