

**MORION Schutzbügel, Ø 60 mm**

**Produktbeschreibung**

- Stahl-Schutzbügel mit Knieholm
- Für innen und außen
- Sichert Verkehrswege und Gefahrenzonen
- Auch als Umlaufsperrung nutzbar



**Technische Daten**

<b>Marke</b>	MORION	
<b>Artikelbezeichnung</b>	Schutzbügel	
<b>Funktion</b>	Zur Trennung von Laufwegen, Sicherung gefahrgeneigter Bereiche, als Umlaufsperrung	
<b>Material</b>	Geschweißtes Stahlrohr nach EN 10219-1:2006 in Güte S235JR 60 mm Ø, 2 mm Wandstärke	
<b>Farbe</b>	Zinkfarben Weiß (RAL 9016) mit roten Reflexstreifen Verkehrsgelb (RAL 1023) mit schwarzen Signalstreifen	
<b>Bügel (H x B in mm)</b>	Zum Aufdübeln	Zum Einbetonieren
	1.000 x 1.000	1.300 x 1.000
	1.000 x 1.500 1.000 x 2.000	1.300 x 1.500 1.300 x 2.000
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Für den Inneneinsatz: kunststoffbeschichtet Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt oder feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	
<b>Befestigung</b>	Zum Aufdübeln	Zum Einbetonieren
<b>Bodenplatte (L x B x H)</b>	160 x 70 x 10 mm	
<b>Bohrlochdurchmesser</b>	14 mm	
<b>Anzahl erforderlicher Dübel</b>	4	
<b>Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen)</b>	4 x Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (Art. 109.17.393) oder 4 x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art.109.24.665)	