

PROline-paint markeerverf voor bedrijfsvloeren

Productbeschrijving

- Extreem sterke en duurzame één-component binnenverf
- Geschikt voor beton, asfalt, dekvloeren, voegsteen en poreuze tegels
- Geschikt voor heftrucks
- Schuur- en chemicaliënbestendig
- Hoge dekking en sneldrogend
- Siliconenvrij
- Verwerking met rol, kwast of verfspuit



Technische eigenschappen

Type	PROline-paint markeerverf	
Gebruik	Voor industrie- en werkplaatsvloeren, opslag- en verkoopruimtes etc.	
Kleur	Wit (ca. RAL 9016) Geel (ca. RAL 1003) Rood (ca. RAL 3001)	Blauw (ca. RAL 5017) Zilvergrijs (ca. RAL 7001) Steengrijs (ca. RAL 7030)
Verpakking	5 l	
Verbruik	5 l voor ca. 20 - 25 m ² in één laag. Twee verflagen worden aanbevolen, afhankelijk van de staat van de vloer.	
Tip	Voor gecoate ondergronden (bijv. epoxyvloeren) adviseren wij een compatibiliteitstest op droogtijd en hechting van de verf.	
UN-Nummer	UN 1263	
Code	F1	
GHS-Pictogrammen	GHS02, GHS07, GHS08	
Kenmerklabel	Gevaar	
H-zinnen und EUH-zinnen	H225, H319, H362, H336, H373, H412, EUH066, EUH208	
P-zinnen	P201, P210, P260, P263, P370+P378, P403+P233, P403+P235	