

SESAM-privat omklapbare parkeerbeugel

Productbeschrijving

- Extra platte stalen parkeerbeugel
- Betrouwbare bescherming tegen wildparkeren
- Minimale overrijhoogte (68 mm) waar alle voertuigen gemakkelijk overheen kunnen rijden
- Ontwerp dat de banden beschermt en buitengewoon stabiel is door zijdelingse geleiding van de parkeerbeugel
- Om in te betonneren of op voetplaat om te deuzelen



Technische eigenschappen

Type	SESAM-privat omklapbare parkeerbeugel	
Functie	Bescherming tegen wildparkeren	
Materiaal	Gelaste staalbuis EN/DIN 10219 constructiestaal S-235JR	
Kleur	Zinkgrijs Zinkgrijs met rode reflecterende signalisatie arcering Wit met rode reflecterende signalisatie arcering	
Afwerking	Voor buiten: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gepoedercoat	
Totale hoogte	Op voetplaat	570 mm
	Om in te betonneren	900 mm
Hoogte boven het maaiveld	570 mm	
Afmetingen stalen paal	70 x 50 mm	
Wanddikte	3 mm	
Breedte beugel	780 mm	
Overrijhoogte	68 mm	
Vergrendeling	Met uniek cilinderslot, twee sleutels inbegrepen	
Montage	Om in te betonneren Op voetplaat om te deuzelen	
Afmetingen voetplaat (L x B x H)	220 x 140 x 68 mm	
Boorgatdiameter	13 mm	
Aantal bevestigingen	4	
Montagemateriaal (apart te bestellen)	4 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art.109.17.393) of 4 x doorsteekanker (betonanker) 12/120 (Art.109.24.665)	
Opties	Voorbereid voor een half cilinderslot Met gelijksluitende cilindersloten (zonder meerprijs)	