

## PROline-paint 2K vloerverf

### Productbeschrijving

- Extreem veerkrachtige, watergedragen tweecomponenten verf voor binnengebruik
- Voor intensief gebruikte industrie- en werkplaatsvloeren, opslag- en verkoopruimtes etc.
- Aanzienlijk veerkrachtiger en beter bestand tegen chemicaliën dan vergelijkbare één-component verven
- Geschikt voor beton, gecoate vloeren, asfalt, dekvloeren, voegsteen en poreuze tegels
- Geschikt voor heftrucks
- Schuur- en chemicaliënbestendig
- Hoge dekking en sneldrogend
- Siliconen- en oplosmiddelvrij
- Grotendeels bestand tegen olie, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen
- Verwerking met roller of kwast



### Technische Daten

<b>Type</b>	PROline-paint 2K vloerverf	
<b>Gebruik</b>	Voor industriële vloeren binnen	
<b>Kleur</b>	Wit (ca. RAL 9016) Geel (ca. RAL 1003) Blauw (ca. RAL 5017)	Zilvergrijs (ca. RAL 7001) Steengrijs (ca. RAL 7030)
<b>Inhoud</b>	5 l	
<b>Verbruik</b>	5 l voor ca. 20 - 25 m <sup>2</sup> in één laag. Twee verflagen worden aanbevolen, afhankelijk van de staat van de vloer.	
<b>Tip</b>	Voor gecoate ondergronden (bijv. epoxyvloeren) adviseren wij een compatibiliteitstest op droogtijd en hechting van de verf.	
<b>Toebehoren</b>	2-componenten primer voor de voorbehandeling van minerale en sterk zuigende vloeren (Art. 263.21.889)	
<b>UN-Nummer</b>	UN 2735	
<b>Code</b>	C7	
<b>GHS-Pictogrammen</b>	GHS07, GHS09	
<b>Kenmerklabel</b>	Opgepast	
<b>H-zinnen en EUH-zinnen</b>	H315, H317, H319, H411	
<b>P-zinnen</b>	P273, P280, P391	