

PROline-paint antislip vloerverf

Productbeschrijving

- Uiterst slijtvaste en duurzame één-component binnenverf met fijne kwartskorrels
- Zorgt voor een gripvast, antislip oppervlak
- Voor binnen
- Slipvastheid R10 (DIN 51130/BGR 181)
- Voor beton, asfalt, chape
- Geschikt voor heftrucks
- Schuur- en chemicaliënbestendig
- Hoge dekking en sneldrogend
- Siliconenvrij
- Verwerking met roller of kwast



Technische eigenschappen

Type	PROline-paint antislip vloerverf
Gebruik	Voor binnen op intensief gebruikte industriële vloeren
Antislipwaarde	R10
Kleur	Wit (ca. RAL 9016) Geel (ca. RAL 1003) Blauw (ca. RAL 5017) Zilvergrijs (ca. RAL 7001) Steengrijs (ca. RAL 7030)
Verpakking	5 l
Verbruik	5 l voor ca. 20 m ² met één laag. Twee verflagen worden aanbevolen, afhankelijk van de staat van de vloer.
Tip	Voor gecoate ondergronden (bijv. epoxyvloeren) adviseren wij een compatibiliteitstest op droogtijd en hechting van de verf.
UN-Nummer	UN 1263
Code	F1
GHS-Pictogrammen	GHS02, GHS07, GHS08
Kenmerklabel	Gevaar
H-zinnen und EUH-zinnen	H225, H319, H362, H336, H373, H412, EUH066, EUH208
P-zinnen	P201, P210, P260, P263, P370+P378, P403+P233, P403+P235