

## MORION beschermbeugels Ø 60 mm

### Productbeschrijving

- Stalen beschermbeugel met dwarsbuis (kniebeugel)
- Voor binnen en buiten
- Beschermt wegen, paden en gevarenczones
- Ook bruikbaar als omloophek



### Technische eigenschappen

<b>Type</b>	MORION beschermbeugel Ø 60 mm	
<b>Functie</b>	Voor het afschermen van looppaden, beveiligen van gevaarlijk plekken of als omloopbeugel	
<b>Materiaal</b>	Gelaste staalbuis EN 10219-1:2006 in constructiestaal S235JR Ø 60 mm, wanddikte 2 mm	
<b>Kleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zinkgrijs</li> <li>• Wit (RAL 9016) met rode reflecterende signalisatie arcering</li> <li>• Verkeersgeel (RAL 1023) met zwarte signalisatie arcering</li> </ul>	
<b>Afmetingen (H x B in mm)</b>	<b>Om te deustellen</b>	<b>Om in te betonnen</b>
	1.000 x 1.000 1.000 x 1.500 1.000 x 2.000	1.300 x 1.000 1.300 x 1.500 1.300 x 2.000
<b>Afwerking</b>	Voor binnen: gepoedercoat Voor buiten: thermisch verzinkt en gepoedercoat of enkel thermisch verzinkt	
<b>Montage</b>	<b>Om te deustellen</b>	<b>Om in te betonnen</b>
<b>Afmetingen voetplaten (L x B x H)</b>	160 x 70 x 10 mm	
<b>Boorgatdiameter</b>	14 mm	
<b>Aantal bevestigingen</b>	4	
<b>Montage materiaal (apart te bestellen)</b>	4 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393) of 4 x doorsteekanker (betonanker) 12/120 (Art.109.24.665)	