

Kettingen M-FERRO signalisatiekettingen

Productbeschrijving




- Stalen ketting, verzinkt
- Extra gecoat met zeer weerbestendige kunststof
- Voor de hoogste belastingen
- Uitstekend waarschuwend effect dankzij verkeerskleuren
- Schakeldikte 6 mm \emptyset
- Verhoogde corrosiebescherming door de synergie van verzinking en poedercoating



Technische eigenschappen

Type	M-FERRO signalisatiekettingen
Materiaal	Thermisch verzinkt en gepoedercoat staal
\emptyset Schakels	6 mm
Afmetingen schakels	41 x 12 mm
Kleurwissel	18 schakels
Lengte	15 m
Kleur	Rood/wit Geel/zwart
Proeflast* (daN)	250
Trekkracht* (daN)	1.250

Toebehoren

	Verbindingschakel verzinkt en gepoedercoat Rood – Art. 216.10.614 Zwart – Art. 216.12.503
	S-haak verzinkt en gepoedercoat Rood – Art. 216.12.687 Zwart – Art. 216.10.012
	Verbindingschakel met schroefdraaf verzinkt en gepoedercoat Rood – Art. 216.14.713 Zwart – Art. 216.13.271

Info:

- 1 daN = 10 Newton \cong 1 kg
- Trekbelasting: gemiddelde belastingslimiet (longitudinaal)
- Testbelasting: Bij M-Ferro kettingen wordt elke meter getest met de opgegeven testbelasting (lengterichting). In de praktijk kunnen hogere waarden optreden bij dwarsbelastingen (parallellogram van krachten). Het is dus raadzaam een veiligheidsmarge in te rekenen.