

## CITY-trottoirpaal BERLIN

### Produktbeschrijving

- Elegante trottoirpaal uit roestvrij staal
- Naadloze overgang naar de gepolierde afdekkap
- Keuze uit drie diameters: Ø 60 mm, 76 mm of 108 mm
- Drie mogelijke montageopties
- Alle uitvoeringen verkrijgbaar met kettingogen



### Technische eigenschappen

<b>Type</b>	CITY trottoirpaal BERLIN		
<b>Materiaal</b>	Roestvrij staal		
<b>Montage opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om in te betonneren</li> <li>• Op voetplaat om te deuelen</li> <li>• Uitneembaar met driekant- of cilinderslot vergrendeling (driekantslot volgens DIN 3223 – cilinderslot gelijksluitend met drie sleutels meegeleverd)</li> </ul>		
<b>Afmetingen palen (Ø/H x wanddikte)</b>	<b>Om te deuelen</b>  60/900 x 2 mm Voetplaat: Ø 115 mm  76/900 x 2 mm Voetplaat: Ø 132 mm  108/900 x 2 mm Voetplaat: Ø 170 mm  Boorgat: Ø 13 mm Aantal bevestigingen: 3	<b>Om in te betonneren</b>  60/1.200 x 2 mm  76/1.200 x 2 mm  108/1.200 x 2 mm	<b>Uitneembaar met driekantslot</b> 60/1.200 x 2 mm  76/1.200 x 2 mm  108/1.200 x 2 mm  <b>Met cilinderslot</b> 76/1.200 x 2 mm  108/1.200 x 2 mm
<b>Bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)</b>	Universele plug S12 met bout 8/100, Art. 109.17.393 of Doorsteekanker (betonanker), Art. 109.24.665		
<b>Hoogte boven het maaiveld</b>	900 mm		
<b>Afdekkap</b>	Gepolijst		
<b>Toebehoren</b>	Decoratieve voetring voor alle uitvoeringen volgens diameter Hoogwaardige afzetketting uit roestvrij staal (Art. 217.17.890) Driekantsleutel (apart te bestellen) (Art. 130.12.326)		
<b>Opties</b>	Kettingogen (voor alle uitvoeringen mogelijk)		