




CITY-trottoirpaal WIEN

Produktbeschrijving

- Stalen ronde trottoirpaal met aluminium afdekkap
- Drie beschikbare diameters: Ø 76 mm, Ø 90 mm en Ø 108 mm
- Drie montage mogelijkheden
- Alle versies verkrijgbaar met kettingogen



Technische eigenschappen

Type	CITY trottoirpaal WIEN		
Materiaal	Staal met aluminium sierkap		
Afwerking	Thermisch verzinkt en grijsbruin gelakt (RAL 8019)		
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Om in te betonneren • Uitneembaar met driekantslot vergrendeling (driekantslot volgens DIN 3223) • Uitneembaar met gelijksluitend cilinderslot (drie sleutels meegeleverd) 		
	Om in te betonneren	Uitneembaar driekantslot	Uitneembaar cilinderslot
Afmetingen palen (Ø/H x wanddikte)	76/1.250 x 2 mm	76/1.250 x 2 mm	76/1.250 x 2 mm
	90/1.250 x 2,5 mm	90/1.250 x 2,5 mm	90/1.250 x 2,5 mm
	108/1.250 x 2,9 mm	108/1.250 x 2,9 mm	108/1.250 x 2,9 mm
Toebehoren	Driekantsleutel (apart te bestellen) (Art. 130.19.417)		
Hoogte boven het maaiveld	950 mm		
Opties	Thermisch verzinkt en antracietgrijs gelakt (RAL 7016) Kettingogen (voor alle uitvoeringen mogelijk)		