

Black Bull vangrail HYBRID


Productbeschrijving


- Modulaire vangrail met stalen staanders en verende dwarsrails
- Voor gebruik binnen
- Beschermt stapelrekken, wanden en zones waar goederen worden klaargezet
- Ook gebruikt als afstandhouder voor wandopbouwset en als bescherming voor pilaren
- Eenvoudige montage
- TÜV-getest





Technische eigenschappen


Type	BLACK BULL vangrail HYBRID
Functie	Bescherming van rekken, wanden, pilaren en logistieke zones
Materiaal	Staanders: warmgewalst staal volgens DIN 2395 / S235 Dwarsrails: Polypropyleen
Afwerking	Staanders zijn gepoedercoat
Kleur	Staanders: zwart met gele afdekkappen Dwarsrails: verkeersgeel (RAL 1023)
Gebruik	Voor binnen
Montage	Met doorsteekankers of met bouten en pluggen
Aantal bevestigingen	4 stuks per staander
Boorgatdiameter	14 mm
Bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)	Universele plug S12 met bout 8/100, Art. 109.17.393 Doorsteekanker (betonanker), Art. 109.24.665
Opties	Thermisch verzinkt en gepoedercoat voor buitengebruik

	Onderdeel	Begin- of eindstaander
	Materiaal	warmgewalst staal volgens DIN 2395 / S235
	Afmetingen staander	255 x 100 x 100 mm (H x B x T)
	Afmetingen voetplaat	200 x 200 x 10 mm (L x B x H)

	Onderdeel	Middenstaander
	Materiaal	warmgewalst staal volgens DIN 2395 / S235
	Afmetingen staander	255 x 100 x 100 mm (H x B x T)
	Afmetingen voetplaat	200 x 200 x 10 mm (L x B x H)

	Onderdeel	Hoekstaander
	Materiaal	warmgewalst staal volgens DIN 2395 / S235
	Afmetingen staander	255 x 100 x 100 mm (H x B x T)
	Afmetingen voetplaat	200 x 200 x 10 mm (L x B x H)

	Onderdeel	Dwarsrail voor begin-, eind- en middenstaander
	Materiaal	Polypropyleen
	Afmetingen (L x H x T x WS)	1.000 x 74 x 52 x 5 mm 1.500 x 74 x 52 x 5 mm 2.000 x 74 x 52 x 5 mm

	Onderdeel	Dwarsrail voor hoekstaander
	Materiaal	Polypropyleen
	Afmetingen (L x H x T x WS)	1.000 x 74 x 52 x 5 mm 1.500 x 74 x 52 x 5 mm 2.000 x 74 x 52 x 5 mm