

Black Bull aanrijbeveiliging verwijderbare beschermbeugels

Productbeschrijving

- Heavy-duty beschermbeugel van kwaliteitsstaal
- Verwijderbaar met behulp van een speciale voetplaat
- Om toegangswegen en gangpaden tijdelijk te blokkeren of vrij te geven
- Geschikt voor zones met een hoog schaderisico omdat hij gemakkelijk te vervangen is
- Beperkt aanrij schade en reparatiekosten op een efficiënte manier
- Eenvoudige montage en demontage



Technische Daten

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Type | BLACK BULL aanrijbeveiliging verwijderbare beschermbeugels | |
| Functie | Voor plaatsen die tijdelijk moeten afgezet of toegankelijk gemaakt worden Voorkomt aanrij schade, beschermt machines en werkzones | |
| Materiaal | Gelaste staalbuis DIN 2458 in kwalitatief constructiestaal S235 76 mm Ø, 3 mm wanddikte | |
| Afwerking | Voor binnen: gepoedercoat | |
| Kleur | Verkeersgeel (RAL 1023) metz warte signalisatie arcering | |
| Afmetingen (H x B in mm) | 350 x 750 350 x 1.000 | 600 x 750 600 x 1.000 |
| Montage | Met pluggen en bouten of met doorsteekankers | |
| Afmetingen voetplaten (L x B x H) | 160 x 140 x 10 mm | |
| Boorgatdiameter | 14 mm | |
| Aantal bevestigingen | 8 | |
| Montage materiaal (apart te bestellen) | 8 x universele plug S12 met bouten 8/100 (Art. 109.17.393) of 8 x doorsteekankers/betonankers 12/120 (Art.109.24.665) | |
| Opties | Andere RAL kleuren Andere afmetingen | |