

Afzetpaal PARAT A

Productbeschrijving


- Uitneembare stalen afzetpaal met cilinderslot
- Thermisch verzinkt en gecoat in rood en wit
- Voor het snel vrijgeven of blokkeren van paden, opritten en pleinen voor verkeer
- Drie verschillende uitvoeringen
- Leverbaar met 0 tot 2 kettingogen



Technische eigenschappen

Type	Uitneembare afzetpaal PARAT A
Functie	Eenvoudige afsluiting voor verkeer van paden, opritten, pleinen, enz.
Materiaal	Gelaste staalbuis EN/DIN 10219 in constructiestaal S-235JR
Kleur	Rood/wit
Afwerking	Voor buiten: thermisch verzinkt en gelakt
Afmetingen ronde palen (∅ x wanddikte x H)	60 x 2,0 x 1.330 mm 76 x 2,5 x 1.330 mm
Afmetingen vierkante palen (zijde x wanddikte x H)	70 x 2,0 x 1.330 mm
Hoogte boven het maaiveld	1.000 mm
Montage	Om in te betonneren met bodemhuls
Vergrendeling	Met profielcilinderslot aan de zijkant, gelijksluitend, inclusief drie sleutels. Slot schakelt automatisch in. Na ontgrendeling van het cilinderslot kan de paal uit de grondhuls worden getrokken.
Opties	Een ander vergrendelingsontwerp of de installatie van een door de klant geleverd cilinderslot is mogelijk
Tip	In het geval van brandweertoegangswegen, overleg met de gemeente of wanneer een driekantslot is voorgeschreven dan wordt de afzetpaal PARAT B aangeraden.

Toebehoren

	Afdekkap voor grondhuls. Voorkomt dat er vuil in de grondhuls komt als de paal verwijderd isl. (Art. 135.17.900)
---	--