

Afzetpaal PARAT B

Productbeschrijving

- Uitneembare stalen verkeerspaal voor straten en pleinen die slechts tijdelijk voor verkeer toegankelijk zijn: voetgangerszones, marktpleinen, parkeerplaatsen, garage-ingangen
- Met driehoekslot volgens DIN 3223
- Aanbevolen door de brandweer voor gebieden en toegangswegen volgens DIN 14 090
- Geen risico op ongevallen bij het verwijderen van de paal: de grondkoker, die gelijk ligt met het wegdek, heeft slechts een kleine opening.
- Drie afwerkingen
- Verkrijgbaar met 0, 1 of 2 ogen
- Om in beton te storten met een grondhuls (330 mm) of om te deuzen met een speciale voetplaat





Technische eigenschappen

Type	Uitneembare afzetpaal PARAT B	
Functie	Voor het afbakenen van verkeerswegen voetpaden, parkeerplaatsen, enz.	
Materiaal	Gelaste staalbuis EN/DIN 10219 in constructiestaal S-235JR	
kleur	Zinkgrijs Rood/wit Zwart/geel	
Afwerking	Voor buiten: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt	
Afmetingen ronde paal (∅ x wanddikte x H in mm)	Om in te betonneren 60 x 2,0 x 1.330 76 x 2,5 x 1.330	Op voetplaat 60 x 2,0 x 1.000 76 x 2,5 x 1.000
Afmeingen vierkante paal (zijde x wanddikte x H in mm)	70 x 2,0 x 1.330	70 x 2,0 x 1.000
Vergrendeling	Driekantslot DIN 3223	
Montage	Om in te betonneren Om te deuzen met speciale voetplaat	
Afmetingen voetplaat (L x B x H)	250 x 100 x 48 mm	
Boorgatdiameter	14 mm	
Aantal bevestigingen	4	
Montage materiaal (apart te bestellen)	4 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art.109.17.393) of 4 x doorsteekanker (betonanker) 12/120 (Art.109.24.665)	

Optie	Uitgerust met rode reflecterende singalisatie arcering (2 stroken per paal is aan te raden)
Opmerking	Driekantsleutel(s) wordt niet meegeleverd en moet apart besteld worden

Toebehoren

	Driekantsleutel (Art. 130.12.326)
	Bijkomende grondhuls om de paal te bewaren wanneer die niet in gebruik is (Art. 130.10.004)
	Afdekkapje voor bodemhuls (Art. 130.10.931)

