

BU508

Vacuüm pomp separator

Olienevelfilters worden doorgaans geïnstalleerd in de uitlaat van een vacuümpomp om olie op te vangen, te zuiveren en te ontdoen van vocht. Hierna wordt de olie gerecirculeerd. Het plannen van een routine-onderhoudsschema voorkomt kostbare storingen en verlengt de levensduur van uw vacuümpomp.

Interfilter levert een compleet assortiment alternatieve vacuümpompafscheiders (olienevelfilters) van Tiger Filtration voor gebruik in oliegesmeerde vacuümpompen.

Alle Tiger filters zijn in-house getest met behulp van een dispersed oil particulate (DOP) meter en kunnen batchgewijs of 100% getest worden, afhankelijk van uw specificaties. Na een intensief test programma uitgevoerd door IUTA is bewezen dat onze producten "gelijkwaardig, zo niet beter" presteren dan de filters van de originele fabrikant.



TEKENINGEN BU508

Nog niet beschikbaar.

ALTERNATIEF VOOR ONDER ANDERE:

Het BU508 vacuümfILTER is een alternatief voor: Busch 532-508

Toepasbaar in onder andere vacuüm pomp model: Eva CB 0250

BU508

Vacuüm pomp separator

VOORDELEN

- **Optimale prestaties:** onze afscheiders presteren "gelijkwaardig, zo niet beter" dan de OEM.
- **Synergie:** onze afscheiders zijn ontworpen om in harmonie met uw vacuümpomp te werken.
- **Getest op integriteit:** onze separatoren zijn standaard voor 10% batchgewijs getest, maar we bieden 100% testen aan indien gewenst.
- **Strekmetaal binnen- en buitensteunhulzen:** minimale drukval door hoge doorstroming.
- **Voor filtratielaag:** biedt bescherming aan het hoofdfiltratiemedium voor normale en omgekeerde stroomomstandigheden.
- **Multi-Wrap-technologie:** hoge deeltjesretentie dankzij 40% penetratie in media, waardoor drukval wordt geminimaliseerd.
- **Tot 97% leeg volume in borosilicaatmicroglasvezel:** verleng de levensduur met aanhoudend laag differentiële drukval.
- **Lantor non-woven buitensok:** bestand tegen constante temperaturen tot 120°C/248°F.

MATERIALEN

Steunmouwen (binnen en buiten)	Strek metaal
Voor filterlaag	Glasvezel (Remay)
Filtermedium	Borosilicaat micro-glasvezel
Eindkappen	Glas gevuld nylon of geperst metaal
Eindkappen verbinding	Tweedelige epoxyhars
'O'-ringen	NBR of Viton*

* Afhankelijk van arbeidsomstandigheden