



MEDIFRIDGE®

MedEasy line

MF450L-GD DIN



MF450L-GD Medicijnkoelkast MedEasy Line

Algemene specificaties

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Volgens DIN 58345 | Ja |
| Buitenmaten (bx dxh) | 600 x 700 x 1875 mm |
| Binnenmaten (bx dxh) | 500 x 500 x 1725 mm |
| Luchtcirculatie | Geforceerd |
| Koelsysteem | Compressor |
| Ontdooisysteem | Automatisch |
| Temperatuurbereik | 2 - 8 °C |
| Standaard temp. instelling | 5 °C |
| Materiaal behuizing | Staal / Wit |
| Materiaal interieur | Staal / Wit |
| Materiaal deur | Glas |
| Type besturing | Electronisch |
| Type bedieningspaneel | Tip toets |
| Type uitlezing | Digitaal |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Binnenverlichting | Ja |

Alarmen

| | |
|-----------------|----|
| Opendeur alarm | Ja |
| Hoog/laag alarm | Ja |
| Storingsignaal | Ja |

Opslag

| | |
|----------------------|-----------|
| Inhoud | 440 liter |
| Aantal draadroosters | 5 stuks |

Funcies

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Invriesbeveiliging | Ja |
| Verdamperbescherming | Ja |
| Sensor doorvoer | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Onderbouwbaar | Ja |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Geluidsniveau | < 45 dB(A) |
| Afsluitbaar d.m.v. slot | Ja |
| Deurscharniering | Rechts (wisselbaar) |
| Temperatuur datalogger | Ja |
| Type uitlezing logger | Via USB |
| Kalibratie | 6 punts |
| Stroomuitval melder | Ja |
| Alarm batterij | Nee |
| Temp. registratie bij stroomuitval | Ja |
| Netto gewicht kast | 103 Kg |
| Stelpoten | Ja |
| Koelmiddel | R600A |
| Aansluitwaarde | 230 Volt 50 Hz |

Opties

Artikelnummer

| | |
|--------------|--------|
| Draadrooster | 007122 |
|--------------|--------|

Technische tekeningen

