

Mastercare

Voor lak-, vinyl- en laminaatvloeren | 1L

Verzorg uw vinyl, laminaat of gelakte houtvloer met Master Care. Dit onderhoudsproduct werkt kleine krassen weg, verbetert de duurzaamheid van het oppervlak en biedt een efficiënte bescherming tegen slijtage. Hierdoor verlengt u de levensduur van het oppervlak of de vloer. Aangezien Master Care geen dikke laag achterlaat, kunt u het product altijd gebruiken.

- Onderhoudsbehandeling om vloeren op te frissen
- Verlengt de levensduur van het oppervlak of de vloer
- Bescherming tegen slijtage en krassen
- Gebruiksvriendelijk
- IBR-gecertificeerd



Toepassingsgebied

Voor alle soorten vinyl, laminaat, pvc en gelakte/geverfde oppervlakken.

Gebruik

Vorbereiding

Maak de vloer goed schoon met WOCA Intensive Wood Cleaner, ½ L voor 5 L water. Het oppervlak moet perfect schoon zijn. Spoel daarna met schoon water. Laat de vloer volledig drogen voordat u Master Care aanbrengt.

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandelen

Product goed schudden voor gebruik. Breng het geconcentreerde onderhoudsproduct gelijkmatig en in een dunne laag aan. Als de doek/dweil vuil wordt, spoel deze dan schoon met water, goed uitwringen. Ga daarna verder met het aanbrengen. Als een oppervlak begint te drogen, stop dan met het aanbrengen van Master Care. Laat de vloer ca. 30-60 minuten drogen of tot deze volledig droog is voor u deze in gebruik neemt. Polijsten of een andere vorm van nabehandeling is niet nodig

Opmerking

Gebruik voor goede resultaten WOCA Master Cleaner om het behandelde oppervlak regelmatig schoon te maken.

Droogtijden

Circa 60 minuten



sav-okse.nl

Technische gegevens

.....

Basis

Polymeer- en wasemulsies

Mengverhouding

Onverdund

Dichtheid

Circa 1,01 g/ml

Reiniging gereedschap

Gebruik een sopje

PH - Waarde

7,2-8,2

VOS

VOS-Max: 30 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE
(A/i (VB)): 140 g/l.

Houdbaarheid

3 jaar

Verpakking

1 L

Verwerkingstemperatuur

15-30°C

Migratietest van ongewenste materialen

EN 71-3:2013

Verbruik

Ca. 60 m²/L

Goedkeuringen

Het Deense Binnenklimaat Keurmerk
IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Herbehandeling

2 keer per jaar

Bewaren

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht).
Vorstvrij bewaren.



sav-okse.nl