

Mastercleaner

Voor lak-, vinyl- en laminaatvloeren | 1L

Master Cleaner is ontwikkeld voor mensen die hun gelakte houtvloeren en vinyl graag snel en gemakkelijk schoonmaken met uitstekende resultaten. De reiniger verwijdert grondig vuil en aanslag, bovendien wordt het oppervlak versterkt en is het beter bestand tegen vloeistoffen. Aangezien de reiniger geen film achterlaat, is het uitermate geschikt voor oppervlakken die regelmatig moeten worden gereinigd zoals een keukenvloer. Voor de beste resultaten kunt u ook Master Cleaner gebruiken voor het reinigen van geverfde vloeren, tegels en andere niet absorberende oppervlakken.

- Efficiënte verzorging en reiniging
- Zorgt voor een sterker, beter bestand oppervlak
- Snel en eenvoudig te gebruiken
- IBR-gecertificeerd



Toepassingsgebied

Voor vinyl, laminaat en gelakte/geverfde oppervlakken maar ook voor tegels en andere niet absorberende oppervlakken.

Gebruik

Vorbereiding

Maak extra vervuilde vloeren/hardnekkige vlekken eerst met WOCA Intensive Wood Cleaner schoon. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein stuk hout met de houtvuller te bewerken.

Behandelen

Maak de vloer goed schoon met WOCA Master Cleaner, in een mengverhouding van 125 ml op 5 L water. Maak de vloer in de lengterichting van de vloerbedekking schoon. Gebruik voor het beste resultaat twee emmers; één met zeepwater en één met schoon water om de vuile dweil uit te spoelen.

Opmerking

Het is belangrijk dat er geen water op de vloer achterblijft na het schoonmaken.

Droogtijden

Circa 1-2 uur bij 20°C.



sav-okse.nl

Technische gegevens

.....

Basis
Reiniger

Mengverhouding
125 ml op 5L water

Dichtheid
Circa 1,02 g/ml

Verpakking
250 ml + 1 L

PH - Waarde
8-8,5

Migratietest van ongewenste materialen
EN 71-3:2013

Houdbaarheid
3 jaar

Goedkeuringen
Het Deense Binnenklimaat Keurmerk
IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Verwerkingstemperatuur
15-30°C

Bewaren
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht).
Vorstvrij bewaren.

Verbruik
Ca. 300-400 m²/L

Herbehandeling
2 keer per jaar



sav-okse.nl