

## Accessoires

### » S3-GPRS-ST, S3-WiFi-ST

#### Solis Monitoring System



S3-GPRS-ST



S3-WiFi-ST

#### Datalogging stick: GPRS/WiFi

- Foutalarm, realtime monitoring
- Plug and play, handig en snel
- Statusindicator, eenvoudig weer te geven werkstatus
- RESET-knop, één sleutel om gegevens te verzenden, gemakkelijk debuggen

## Gegevensblad

Model naam	S3-GPRS-ST	S3-WiFi-ST
------------	------------	------------

### Communicatie

Type compatibel apparaat	Solis omvormer	
Aantal verbonden omvormers <sup>(1)</sup>	≤10	
Intervallen voor gegevensverzameling	5 minuten (instelbaar: 1-15 minuten)	
Staat indicator	LED × 3	
Communicatie-interfaces	4 Pin	
Draadloze communicatie	850/900/1800/1900 MHz	802.11b/g/n (2.4G—2.483G)
Configuratie methode	APP/WEB	

### Elektrisch

Operationele spanning	DC 5V(+/-5%)
Energieverbruik in bedrijf	≤5 W

### Milieu

Operationele temperatuur	-30 ~ +65°C
Operationele luchtvochtigheid	5%-95%, relatieve vochtigheid, geen condens
Opslag temperatuur	-40 ~ +70°C
Vochtigheid opslaan	< 40%
Operationele hoogte	≤4000 m
Mate van bescherming	IP65

### Mechanisch

Afmetingen (L*W*H)	133*45*41 mm	128*50*34 mm
Installatiemethode	Invoegen +schroef	
Gewicht	84 g	80 g

### Ander

Certificaat	CE	CE, FCC
-------------	----	---------

(1) Sluit de omvormers aan met RS485-kabels.